


Vetoniitti, avoin, karan katkaisupisteellä ISO 15980, uppokanta, teräs/teräs

Holkki: Sinkitty teräs; kara: Sinkittyä terästä, sinipassivoitu

Niitin karoissa on ennalta määrätty katkeamispiste.



Nimellishalkaisija (d_1)	4,8 mm
Pään, kannan halkaisija (d_k)	10,1 mm
Pään/kannan halkaisija vähint./enint. ($d_{k\min./\max.}$)	8,3-10,1 mm
Kannan korkeus (k_1)	2 mm
Materiaali, holkki	Teräs
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, holkki	Sinkitty
Pinnoite, kara	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Leikkauslujuus	2900 N
Vetomurtolujuus	3100 N



Pituus (l_1)	Kiinnitysalue vähint./enint.	Tuotenumero	Kappalemäärä
10 mm	4-6 mm	5145 748 10	250
12 mm	6-8 mm	5145 748 12	250

Huomautus

Standardissa EN ISO 15980 määritettyjä mittoja ja toleransseja on noudatettava.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
5145 748 10	Vetoniittipihti HNG 26 N	0949 610
	Vetoniittipihti HNG 28 N	0949 810
	Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE Akkujen/paristojen määrä 0 KPL 0 Ah	5701 423 000
5145 748 12	Vetoniittipihti HNG 26 N	0949 610
	Vetoniittipihti HNG 28 N	0949 810
	Akkuvetoniittipihti, vetoniittipistooli ANG 18 COMPACT M-CUBE Akkujen/paristojen määrä 0 KPL 0 Ah	5701 423 000