


## Aaltolaatta DIN 137, mekaanisesti sinkitty jousiteräs, malli B, aallotettu

Aaltolaatat ovat jousikuormitettuja lukituselementtejä, jotka toimivat aksiaalisen jousivoiman avulla

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Materiaali        | Jousiteräs                     |
| Pinta/pinnoite    | Sinkitty                       |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä                          |
| Malli             | Aallotettu, (kiharrettu lanka) |



| Soveltuu ruuvi-kierteelle | Sisähalkaisija ( $d_1$ ) | Ulkohalkaisija ( $d_2$ ) | Korkeus ( $h_1$ ) | Paksuus ( $s_1$ ) | Tuotenumero    | Kappalemäärä |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| M5                        | 5,3 mm                   | 11 mm                    | 2,2 mm            | 0,5 mm            | <b>0435 5</b>  | 1000         |
| M6                        | 6,4 mm                   | 12 mm                    | 2,6 mm            | 0,5 mm            | <b>0435 6</b>  | 200/1000     |
| M8                        | 8,4 mm                   | 15 mm                    | 3 mm              | 0,8 mm            | <b>0435 8</b>  | 200/1000     |
| M10                       | 10,5 mm                  | 21 mm                    | 4,2 mm            | 1 mm              | <b>0435 10</b> | 200          |
| M12                       | 13 mm                    | 24 mm                    | 5 mm              | 1,2 mm            | <b>0435 12</b> | 500          |
| M14                       | 15 mm                    | 28 mm                    | 6 mm              | 1,6 mm            | <b>0435 14</b> | 100          |
| M16                       | 17 mm                    | 30 mm                    | 6,4 mm            | 1,6 mm            | <b>0435 16</b> | 100          |
| M20                       | 21 mm                    | 36 mm                    | 7,4 mm            | 1,6 mm            | <b>0435 20</b> | 100          |
| M24                       | 25 mm                    | 44 mm                    | 8,2 mm            | 1,8 mm            | <b>0435 24</b> | 125          |

Sopii yhteen ORSY®-varastojärjestelmän kanssa