


Levyruuvi, uppokanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7982, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

- Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
- C-malli = kierre ja terävä kärki



Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Muoto, malli	C



Nimellishalkaisija (d _i)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,9 mm	6,5 mm	5,5 mm	1,7 mm	PH 1	0116 29 65	200
2,9 mm	9,5 mm	5,5 mm	1,7 mm	PH 1	0116 29 95	200
2,9 mm	13 mm	5,5 mm	1,7 mm	PH 1	0116 29 13	200
3,5 mm	9,5 mm	6,8 mm	2,1 mm	PH 2	0116 35 95	200
3,5 mm	13 mm	6,8 mm	2,1 mm	PH 2	0116 35 13	100
3,5 mm	16 mm	6,8 mm	2,1 mm	PH 2	0116 35 16	200/1000
3,5 mm	19 mm	6,8 mm	2,1 mm	PH 2	0116 35 19	200
3,5 mm	25 mm	6,8 mm	2,1 mm	PH 2	0116 35 25	200
3,5 mm	32 mm	6,8 mm	2,1 mm	PH 2	0116 35 32	1000
4,2 mm	13 mm	8,1 mm	2,5 mm	PH 2	0116 42 13	200
4,2 mm	16 mm	8,1 mm	2,5 mm	PH 2	0116 42 16	200
4,2 mm	19 mm	8,1 mm	2,5 mm	PH 2	0116 42 19	200
4,2 mm	25 mm	8,1 mm	2,5 mm	PH 2	0116 42 25	200
4,2 mm	32 mm	8,1 mm	2,5 mm	PH 2	0116 42 32	100
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 16	100
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 19	200
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 22	100
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 25	200
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 32	200
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 38	200
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3 mm	PH 2	0116 48 50	200

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

Kierteen koko	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Levyn vähimmäispaksuus (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Esiporauksen halkaisija (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7