

Kansiruuvi DIN 571, kuusiokanta, kuumasinkitty teräs, puulle


- Kestäviin puuliitoksiin
- Kuusiokannan ansiosta parempi voiman kohdistaminen ruuveja asennettaessa
- Puuruuvi muodostaa vastakierteen leikkaamatta sitä
- Pintaan on halkaisijan mukaan porattava esireikä

42

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Kuumasinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kuva on viitteellinen



Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (puukierre)	Kannan korkeus (k)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
6 mm	40 mm		4 mm	AV 10	0192 76 40	100
6 mm	50 mm		4 mm	AV 10	0192 76 50	100
6 mm	60 mm		4 mm	AV 10	0192 76 60	100
6 mm	80 mm		4 mm	AV 10	0192 76 80	100
6 mm	100 mm		4 mm	AV 10	0192 961 00	100
8 mm	40 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 40	100
8 mm	50 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 50	100
8 mm	60 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 60	100
8 mm	70 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 70	100
8 mm	80 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 80	100
8 mm	90 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 90	100
8 mm	100 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 100	100
8 mm	120 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 120	50
8 mm	150 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 150	50
8 mm	160 mm		5,5 mm	AV 13	0192 78 160	50
10 mm	40 mm		7 mm	AV 17	0192 710 40	100
10 mm	50 mm		7 mm	AV 17	0192 710 50	100
10 mm	60 mm		7 mm	AV 17	0192 710 60	100
10 mm	70 mm		7 mm	AV 17	0192 710 70	100
10 mm	80 mm		7 mm	AV 17	0192 710 80	100
10 mm	100 mm		7 mm	AV 17	0192 710 100	100
10 mm	120 mm		7 mm	AV 17	0192 710 120	50
10 mm	140 mm		7 mm	AV 17	0192 710 140	50
10 mm	160 mm		7 mm	AV 17	0192 710 160	50
10 mm	180 mm		7 mm	AV 17	0192 710 180	50
12 mm	50 mm		8 mm	AV 19	0192 712 50	100
12 mm	70 mm		8 mm	AV 19	0192 712 70	50
12 mm	80 mm		8 mm	AV 19	0192 712 80	50
12 mm	100 mm		8 mm	AV 19	0192 712 100	50

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (puukierre)	Kannan korkeus (k)	Ulkoisen vääntiö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
12 mm	120 mm		8 mm	AV 19	0192 712 120	50
12 mm	150 mm		8 mm	AV 19	0192 712 150	50
12 mm	160 mm		8 mm	AV 19	0192 712 160	25
16 mm	100 mm		10 mm	AV 24	0192 716 100	25
20 mm	240 mm	144 mm	13 mm	AV 30	4152 20 240	25

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Puurakentamiseen pois lukien hyväksyntää edellyttävät alueet Käyttökohteita ovat muun muassa katon rakentaminen, autokaton rakentaminen, sisätilarakentaminen sähkötyöt, kaapelikanavat, joissa käytetään ankkureita

Ohjeet

- Ruuvien halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
- Jos kyseessä on teräслиitos, metalliin on porattava ruuvien halkaisijan mukainen (enint. +1 mm) esireikä ja puuhun ruuvien ytimen halkaisijan mukainen esireikä

Huomautus

Kuumasinkittyjen ruuvien korroosionkestokyky on erinomainen. Sinkkikerros on kymmenen kertaa paksumpi kuin sähkösinkityt galvanoidut pinnoitteet.