


Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K)

Kun ruuvi ja mutteri liitetään toisiinsa, ruuvien kierre kiristyy kierteen nousun ja mutterin halkaisijan kaventuessa

- Mutteria voidaan käyttää seuraavissa lämpötiloissa:
-70 °C...+300 °C

Standardit	DIN 980
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Lukitusosan toimintaperiaate	Kokometallinen lukkomutteri
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Lukitusyhteyksi/-toiminto	Lukitus löystymistä vastaan



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	4,2 mm	AV 7	0369 4	200
M5	5,1 mm	AV 8	0369 5	200
M6	6 mm	AV 10	0369 6	100/500
M8	8 mm	AV 13	0369 8	100/500
M10	10 mm	AV 17	0369 10	100/500
M12	12 mm	AV 19	0369 12	100/300
M14	14 mm	AV 22	0369 14	50
M16	16 mm	AV 24	0369 16	50/100
M18	18 mm	AV 27	0369 18	50
M20	20 mm	AV 30	0369 20	25/100
M22	22 mm	AV 32	0369 22	100
M24	24 mm	AV 36	0369 24	25
M30	30 mm	AV 46	0369 30	10

Huomautus

DIN 980 on korvattu ISO 7042:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (kierteet M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 ja M39 poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 mm:iin | hienokierre sisällytettiin ISO 10513:een | ISO 7042 lujuusluokille 5, 8, 10 ja 12).