


Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

- Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
- C-malli = kierre ja terävä kärki
- F-malli: kierre ja tylppä kärki
- R-malli: kierre ja pyöristetty kärki



Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Muoto, malli	C



Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,2 mm	9,5 mm	4,2 mm	1,8 mm	PH 1	0115 22 95	200
2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	PH 1	0115 29 65	200
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,2 mm	PH 1	0115 29 95	200
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,2 mm	PH 1	0115 29 13	200
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,2 mm	PH 1	0115 29 16	200
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,2 mm	PH 1	0115 29 19	200
2,9 mm	32 mm	5,6 mm	2,2 mm	PH 1	0115 29 32	200
3,5 mm	6,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 65	200
3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 95	200
3,5 mm	13 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 13	200
3,5 mm	16 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 16	200
3,5 mm	19 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 19	200
3,5 mm	22 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 22	200
3,5 mm	25 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 25	200/1000
3,5 mm	32 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 32	200
3,5 mm	38 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 38	200
3,5 mm	50 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0115 35 50	200
3,9 mm	9,5 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 95	200/1000
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 13	200
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 16	200
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 19	200
3,9 mm	22 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 22	200
3,9 mm	25 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 25	200
3,9 mm	32 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 32	200/1000
3,9 mm	38 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 38	200
3,9 mm	50 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0115 39 50	200
4,2 mm	6,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 65	1000

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 95	200/1000
4,2 mm	13 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 13	200
4,2 mm	16 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 16	200
4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 19	200
4,2 mm	22 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 22	200
4,2 mm	25 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 25	200
4,2 mm	32 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 32	200
4,2 mm	38 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 38	200
4,2 mm	45 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 45	200
4,2 mm	50 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 50	200
4,2 mm	60 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 60	100
4,2 mm	70 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0115 42 70	100
4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 95	200/1000
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 13	200
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 16	200
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 19	200
4,8 mm	22 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 22	200
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 25	200
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 32	200
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 38	200
4,8 mm	45 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 45	200
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 50	200
4,8 mm	60 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 60	100
4,8 mm	70 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 70	100
4,8 mm	80 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 80	100
4,8 mm	90 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0115 48 90	100
5,5 mm	13 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 13	200
5,5 mm	16 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 16	200
5,5 mm	19 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 19	200
5,5 mm	25 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 25	200
5,5 mm	32 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 32	200
5,5 mm	38 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 38	200
5,5 mm	50 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 50	100
5,5 mm	60 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 60	100
5,5 mm	70 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0115 55 70	100
6,3 mm	13 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 13	200
6,3 mm	16 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 16	200
6,3 mm	19 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 19	200
6,3 mm	25 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 25	100
6,3 mm	32 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 32	200
6,3 mm	38 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 38	100
6,3 mm	50 mm	12,5 mm	4,55 mm	PH 3	0115 63 50	200

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

	Teräs, St 2,9	Teräs, St 3,5	Teräs, St 3,9	Teräs, St 4,2	Teräs, St 4,8	Teräs, St 5,5	Teräs, St 6,3	Teräs, St 8	Teräs, St 9,5
0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7