


Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, teräs 12.9, pinnoittamaton

”DIN 912 on korvattu kansainvälisellä standardilla ISO 4762.” Halkaisijat M14, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 ja M100 sekä nimellispituus 2 mm eivät sisälly ISO 4762 -standardiin. Nämä halkaisijat/pituudet toimitetaan jatkossakin DIN 912 -merkinnällä



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Lujusluokka	12.9
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappalemäärä
M2	10 mm	3,8 mm	2 mm	AV 1,5	ISO 4762	0083 2 10	100
M2,5	10 mm	4,5 mm	2,5 mm	AV 2	ISO 4762	0083 25 10	200
M2,5	12 mm	4,5 mm	2,5 mm	AV 2	ISO 4762	0083 25 12	200
M3	6 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 6	200
M3	8 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 8	200
M3	10 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 10	200
M3	12 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 12	200
M3	16 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 16	200
M3	20 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 20	200
M3	25 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 25	200
M3	30 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 30	200
M3	40 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 40	200
M3	45 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 45	500
M3	55 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0083 3 55	500
M4	5 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 5	500
M4	6 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 6	200
M4	8 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 8	200
M4	10 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 10	200
M4	12 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 12	200
M4	14 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 14	500
M4	16 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 16	200
M4	20 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 20	200
M4	25 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 25	200
M4	30 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 30	200
M4	35 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 35	200
M4	40 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 40	200
M4	45 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 45	200
M4	50 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 50	200
M4	55 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 55	500
M4	60 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0083 4 60	100
M5	6 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 6	500
M5	8 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 8	200
M5	10 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 10	200

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M5	12 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 12	200
M5	16 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 16	200
M5	20 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 20	200
M5	25 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 25	200
M5	30 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 30	200
M5	35 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 35	200
M5	40 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 40	200
M5	45 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 45	200
M5	50 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 50	200
M5	55 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 55	200
M5	60 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 60	200
M5	65 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 65	200
M5	70 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 70	100
M5	75 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 75	100
M5	80 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 80	100
M5	85 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 85	100
M5	90 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 90	100
M5	95 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 95	200
M5	100 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 100	100
M5	110 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 110	100
M5	115 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 115	100
M5	120 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 120	100
M5	125 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 125	200
M5	130 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 130	100
M5	135 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 135	200
M5	140 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 140	100
M5	145 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 145	100
M5	150 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 150	100
M5	160 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 160	100
M5	170 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0083 5 170	100
M6	10 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 10	100
M6	12 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 12	100
M6	14 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 14	500
M6	16 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 16	100/500
M6	20 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 20	100/500
M6	25 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 25	100/200
M6	30 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 30	100
M6	35 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 35	100
M6	40 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 40	100
M6	45 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 45	100
M6	50 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 50	100
M6	55 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 55	100
M6	60 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 60	100
M6	65 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 65	200
M6	70 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 70	100
M6	80 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 80	100
M6	85 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 85	100
M6	90 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 90	100
M6	100 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 100	100
M6	110 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 110	100
M6	120 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 120	100
M6	130 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 130	100

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M6	150 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 150	100
M6	160 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 160	100
M6	170 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 170	100
M6	200 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0083 6 200	100
M8	10 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 10	100
M8	12 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 12	100
M8	16 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 16	100/200
M8	20 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 20	100/200
M8	25 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 25	100/200
M8	30 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 30	100/200
M8	35 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 35	100/200
M8	40 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 40	100/200
M8	45 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 45	100/200
M8	50 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 50	100
M8	55 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 55	100
M8	60 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 60	100
M8	65 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 65	100
M8	70 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 70	100
M8	75 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 75	200
M8	80 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 80	100
M8	85 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 85	100
M8	90 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 90	100
M8	100 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 100	100
M8	110 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 110	50
M8	120 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 120	50
M8	125 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 125	100
M8	130 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 130	50
M8	140 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 140	50
M8	150 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0083 8 150	50
M10	12 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 12	100
M10	16 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 16	100
M10	20 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 20	100
M10	22 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 22	200
M10	25 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 25	100
M10	30 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 30	100
M10	35 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 35	100
M10	40 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 40	100
M10	45 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 45	100
M10	50 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 50	100
M10	55 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 55	100
M10	60 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 60	100
M10	65 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 65	100
M10	70 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 70	100
M10	75 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 75	100
M10	80 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 80	100
M10	90 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 90	100
M10	100 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 100	50
M10	105 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 105	50
M10	110 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 110	50
M10	120 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 120	50
M10	130 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 130	50
M10	140 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 140	50

Kierteen tyyppi x nimel- liskalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M10	150 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 150	50
M10	160 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 160	50
M10	180 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 180	50
M10	210 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 210	25
M10	220 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 220	25
M10	240 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0083 10 240	25
M12	16 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 16	100
M12	20 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 20	100
M12	25 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 25	100
M12	30 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 30	100
M12	35 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 35	100
M12	40 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 40	100
M12	45 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 45	100
M12	50 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 50	100
M12	55 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 55	100
M12	60 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 60	100
M12	65 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 65	50
M12	70 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 70	50
M12	75 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 75	50
M12	80 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 80	50
M12	85 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 85	50
M12	90 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 90	50
M12	100 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 100	50
M12	110 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 110	50
M12	120 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 120	25
M12	130 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 130	50
M12	140 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 140	10
M12	150 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 150	10
M12	160 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 160	10
M12	170 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 170	50
M12	180 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 180	10
M12	200 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 200	50
M12	260 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0083 12 260	25
M14	30 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 30	50
M14	35 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 35	100
M14	40 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 40	100
M14	45 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 45	50
M14	50 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 50	50
M14	55 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 55	50
M14	60 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 60	50
M14	70 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 70	50
M14	80 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 80	50
M14	90 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 90	50
M14	100 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 100	50
M14	110 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 110	25
M14	120 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 120	25
M14	130 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 130	25
M14	140 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 140	10
M14	150 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 150	10
M14	180 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 180	10
M14	220 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0083 14 220	10
M16	20 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 20	50

Kierteen tyyppi x nimel- ishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M16	25 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 25	50
M16	30 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 30	50
M16	35 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 35	50
M16	40 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 40	50
M16	45 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 45	50
M16	50 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 50	50
M16	55 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 55	50
M16	60 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 60	50
M16	65 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 65	25
M16	70 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 70	25
M16	75 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 75	25
M16	80 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 80	25
M16	90 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 90	25
M16	100 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 100	25
M16	110 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 110	25
M16	120 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 120	25
M16	130 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 130	25
M16	140 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 140	25
M16	150 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 150	25
M16	160 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 160	25
M16	170 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 170	25
M16	180 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 180	25
M16	200 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 200	25
M16	210 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 210	10
M16	220 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 220	10
M16	240 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 240	40
M16	260 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 260	25
M16	270 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 270	25
M16	280 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 280	25
M16	300 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0083 16 300	10
M18	40 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 40	50
M18	50 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 50	50
M18	55 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 55	25
M18	60 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 60	25
M18	70 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 70	25
M18	80 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 80	25
M18	90 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 90	25
M18	100 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 100	25
M18	120 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 120	25
M18	130 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 130	50
M18	160 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0083 18 160	25
M20	30 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 30	25
M20	40 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 40	50
M20	45 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 45	25
M20	50 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 50	25
M20	55 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 55	50
M20	60 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 60	50
M20	65 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 65	25
M20	70 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 70	25
M20	75 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 75	25
M20	80 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 80	25
M20	90 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 90	25

Kierteen tyyppi x nimel- liskalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M20	100 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 100	25
M20	110 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 110	25
M20	120 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 120	25
M20	130 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 130	25
M20	140 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 140	25
M20	150 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 150	25
M20	160 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 160	25
M20	170 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 170	10
M20	180 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 180	10
M20	200 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 200	10
M20	220 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 220	10
M20	240 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 240	10
M20	280 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 280	25
M20	300 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0083 20 300	10
M22	80 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 80	25
M22	100 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 100	25
M22	120 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 120	10
M22	130 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 130	25
M22	140 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 140	10
M22	160 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 160	10
M22	200 mm	33 mm	22 mm	AV 17	DIN 912	0083 22 200	10
M24	40 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 40	25
M24	45 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 45	25
M24	50 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 50	25
M24	60 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 60	10
M24	70 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 70	25
M24	80 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 80	10
M24	90 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 90	10
M24	100 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 100	10
M24	110 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 110	10
M24	120 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 120	10
M24	130 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 130	10
M24	140 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 140	10
M24	150 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 150	10
M24	160 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 160	10
M24	170 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 170	10
M24	180 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 180	10
M24	200 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 200	10
M24	220 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 220	10
M24	240 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 240	10
M24	280 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 280	10
M24	300 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 300	10
M24	320 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 320	5
M24	400 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0083 24 400	10
M24	500 mm	36 mm	24 mm	AV 19	DIN 912	0083 24 500	100
M27	100 mm	40 mm	27 mm	AV 19	DIN 912	0083 27 100	10
M27	160 mm	40 mm	27 mm	AV 19	DIN 912	0083 27 160	10
M27	250 mm	40 mm	27 mm	AV 19	DIN 912	0083 27 250	10/300
M30	60 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 60	20
M30	90 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 90	10
M30	100 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 100	10
M30	110 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 110	10

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M30	120 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 120	10
M30	130 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 130	10
M30	170 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 170	10
M30	180 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 180	10
M30	200 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 200	10
M30	250 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 250	1
M30	280 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 280	5
M30	300 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 300	5
M30	320 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0083 30 320	5
M36	350 mm	54 mm	36 mm	AV 27	ISO 4762	0083 36 350	1

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hieno-
kierre on siirretty standardiin ISO 12474.