


Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 10.9, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4762
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Lujuusluokka	10.9
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Korroosionkestävyys (3)	48 h



Tuotenumero	0108 3 16	0108 3 25	0108 4 16	0108 4 25	0108 4 65	0108 5 45
Kappalemäärä	500	1000	500	500	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M3	M4	M4	M4	M5
Pituus (l ₁)	16 mm	25 mm	16 mm	25 mm	65 mm	45 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,5 mm	5,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 4 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1,9 Nm	1,9 Nm	4,3 Nm	4,3 Nm	4,3 Nm	8,6 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	1,8-3,6 kN	1,8-3,6 kN	3,1-6,2 kN	3,1-6,2 kN	3,1-6,2 kN	5,1-10,1 kN

Tuotenumero	0108 8 12	0108 8 20	0108 8 25	0108 8 30	0108 8 40	0108 8 50
Kappalemäärä	200	200	200	200	100	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	12 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	35 Nm	35 Nm	35 Nm	35 Nm	35 Nm	35 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN

Tuotenumero	0108 8 60	0108 8 70	0108 8 80	0108 8 90	0108 8 100	0108 10 30
Kappalemäärä	100	200	200	200	100	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M10
Pituus (l ₁)	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	30 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 8 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	35 Nm	35 Nm	35 Nm	35 Nm	35 Nm	69 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	13,1-26,2 kN	20,8-41,6 kN

Tuotenumero	0108 10 35	0108 10 40	0108 10 50	0108 10 60	0108 10 70	0108 10 80
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	69 Nm	69 Nm	69 Nm	69 Nm	69 Nm	69 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	20,8-41,6 kN	20,8-41,6 kN	20,8-41,6 kN	20,8-41,6 kN	20,8-41,6 kN	20,8-41,6 kN

Tuotenumero	0108 10 90	0108 10 100	0108 12 20	0108 12 25	0108 12 30	0108 12 35
Kappalemäärä	50	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	90 mm	100 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	69 Nm	69 Nm	119 Nm	119 Nm	119 Nm	119 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	20,8-41,6 kN	20,8-41,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN

Tuotenumero	0108 12 45	0108 12 50	0108 12 60	0108 12 70	0108 12 80	0108 12 90
Kappalemäärä	100	100	100	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	119 Nm	119 Nm	119 Nm	119 Nm	119 Nm	119 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN

Tuotenumero	0108 12 100	0108 12 120	0108 14 30	0108 14 40	0108 14 45	0108 14 50
Kappalemäärä	100	50	100	100	100	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M14	M14	M14	M14
Pituus (l ₁)	100 mm	120 mm	30 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	119 Nm	119 Nm	190 Nm	190 Nm	190 Nm	190 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	30,3-60,6 kN	30,3-60,6 kN	41,6-83,2 kN	41,6-83,2 kN	41,6-83,2 kN	41,6-83,2 kN

Tuotenumero	0108 14 60	0108 14 80	0108 14 100	0108 16 25	0108 16 35	0108 16 40
Kappalemäärä	50	50	50	100	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M14	M14	M14	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	60 mm	80 mm	100 mm	25 mm	35 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	190 Nm	190 Nm	190 Nm	293 Nm	293 Nm	293 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	41,6-83,2 kN	41,6-83,2 kN	41,6-83,2 kN	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN

Tuotenumero	0108 16 45	0108 16 50	0108 16 60	0108 16 65	0108 16 80	0108 16 150
Kappalemäärä	50	50	50	50	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	45 mm	50 mm	60 mm	65 mm	80 mm	150 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	293 Nm	293 Nm	293 Nm	293 Nm	293 Nm	293 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN	56,9-113,9 kN

Tuotenumero	0108 20 50	0108 20 60	0108 20 70	0108 20 90	0108 20 100	0108 20 120
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	50 mm	60 mm	70 mm	90 mm	100 mm	120 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	571 Nm	571 Nm	571 Nm	571 Nm	571 Nm	571 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	89-177,9 kN	89-177,9 kN	89-177,9 kN	89-177,9 kN	89-177,9 kN	89-177,9 kN

Tuotenumero	0108 20 150	0108 24 50	0108 24 60	0108 24 70	0108 24 90	0108 24 100
Kappalemäärä	25	10	25	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	150 mm	50 mm	60 mm	70 mm	90 mm	100 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	30 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Kannan korkeus (k ₁)	20 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	571 Nm	985 Nm	985 Nm	985 Nm	985 Nm	985 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint. / enint. (2)	89-177,9 kN	128,1-256,2 kN	128,1-256,2 kN	128,1-256,2 kN	128,1-256,2 kN	128,1-256,2 kN

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 3 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkeus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 3 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkeus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 4 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkeus 0.1 nm	0714 71 92
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 4 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkeus 0.1 nm	0714 71 92
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 4 65	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkeus 0.1 nm	0714 71 92
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 5 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkeus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 8 12	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0108 8 20	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 8 25	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
0108 8 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 8 40	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0108 8 50	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 8 60	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
0108 8 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 8 80	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0108 8 90	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0108 8 100	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, teräs 10, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0369 050 8
	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M8	0379 999 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 8 mm Paksuus 1.1 mm	0493 908
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16 x 1,6 mm	5149 988
0108 10 30	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 10 35	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
0108 10 40	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
0108 10 50	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
0108 10 60	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 10 70	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
0108 10 80	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
0108 10 90	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0
0108 10 100	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M10	0379 999 10
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 10 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 0
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2 mm	5149 981 0

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 12 20	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 25	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 30	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 35	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 12 45	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 50	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 60	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 70	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 12 80	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 90	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 100	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312
0108 12 120	Laippamutteri DIN 6923, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	0379 999 12
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 12 mm Paksuus 1.4 mm	0493 901 2
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 13 x 24 x 2,5 mm	5149 981 2
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 312

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 14 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4
0108 14 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4
0108 14 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4
0108 14 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4
0108 14 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 14 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4
0108 14 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M14	0324 901 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 981 4
0108 16 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0108 16 35	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 16 40	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 16 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0108 16 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0108 16 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0108 16 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
0108 16 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 16 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M16	0324 901 6
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Lukituslaatta VS Jousiteräs, mekaanisesti sinkitty 16 mm Paksuus 1.9 mm	0493 901 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäätä 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpäätä, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 17 x 30 x 3 mm	5149 981 6
		0324 902 0
0108 20 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0108 20 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0108 20 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0108 20 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0108 20 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0108 20 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0108 20 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 10, sinipassivoitu (A2K) M20	0324 902 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 21 x 37 x 3 mm	5149 982 0
0108 24 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0108 24 60	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0108 24 70	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
0108 24 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
0108 24 100	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 25 x 44 x 4 mm	5149 982 4
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024