


Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Lujusluokka	8.8
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappalemäärä
M3	5 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 5	500
M3	6 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 6	200
M3	8 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 8	200
M3	10 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 10	200
M3	12 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 12	200
M3	14 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 14	1000
M3	16 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 16	200
M3	20 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 20	200
M3	25 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 25	200
M3	30 mm	5,5 mm	3 mm	AV 2,5	ISO 4762	0084 3 30	200
M4	6 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 6	200
M4	8 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 8	200
M4	10 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 10	200
M4	12 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 12	200
M4	16 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 16	200
M4	18 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 18	200
M4	20 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 20	200
M4	25 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 25	200
M4	30 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 30	200
M4	35 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 35	200
M4	40 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 40	200
M4	45 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 45	200
M4	50 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 50	200
M4	55 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 55	200
M4	70 mm	7 mm	4 mm	AV 3	ISO 4762	0084 4 70	100
M5	6 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 6	200
M5	8 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 8	200
M5	10 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 10	200
M5	12 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 12	200
M5	14 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 14	200
M5	16 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 16	200
M5	20 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 20	200

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M5	25 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 25	200/1000
M5	30 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 30	200/1000
M5	35 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 35	200
M5	40 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 40	200
M5	45 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 45	200
M5	50 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 50	200
M5	55 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 55	100
M5	60 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 60	100
M5	70 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 70	100
M5	80 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 80	100
M5	90 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 90	100
M5	110 mm	8,5 mm	5 mm	AV 4	ISO 4762	0084 5 110	100
M6	6 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 6	100
M6	8 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 8	100/500
M6	10 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 10	100/500
M6	12 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 12	100/500
M6	14 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 14	100
M6	16 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 16	100/500
M6	18 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 18	100
M6	20 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 20	100/500
M6	22 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 22	500
M6	25 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 25	100/500
M6	30 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 30	100/500
M6	35 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 35	100
M6	40 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 40	100
M6	45 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 45	100
M6	50 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 50	100
M6	55 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 55	100
M6	60 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 60	100
M6	65 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 65	100
M6	70 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 70	100
M6	75 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 75	100
M6	80 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 80	100
M6	85 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 85	100
M6	90 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 90	100
M6	100 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 100	100
M6	105 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 105	100
M6	110 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 110	100
M6	120 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 120	100
M6	150 mm	10 mm	6 mm	HS5	ISO 4762	0084 6 150	100
M8	10 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 10	100
M8	12 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 12	100
M8	14 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 14	200
M8	16 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 16	100/500
M8	18 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 18	100
M8	20 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 20	100/500
M8	22 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 22	500
M8	25 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 25	100/500
M8	30 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 30	100/500
M8	35 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 35	100
M8	40 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 40	100
M8	45 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 45	100

Kierteen tyyppi x nimel- ishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	50 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 50	100
M8	55 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 55	100
M8	60 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 60	100
M8	65 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 65	100
M8	70 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 70	100
M8	75 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 75	100
M8	80 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 80	100
M8	85 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 85	100
M8	90 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 90	100
M8	95 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 95	100
M8	100 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 100	100
M8	110 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 110	100
M8	120 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 120	100
M8	130 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 130	100
M8	140 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 140	100
M8	145 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 145	100
M8	150 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 150	50
M8	160 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 160	50
M8	165 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 165	50
M8	170 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 170	50
M8	200 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 200	50
M8	220 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 220	25
M8	230 mm	13 mm	8 mm	AV 6	ISO 4762	0084 8 230	100
M10	12 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 12	200
M10	16 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 16	100
M10	20 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 20	100
M10	25 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 25	100
M10	30 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 30	100
M10	35 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 35	100/200
M10	40 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 40	100
M10	45 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 45	100
M10	50 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 50	100
M10	55 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 55	100
M10	60 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 60	100
M10	65 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 65	100
M10	70 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 70	100
M10	75 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 75	100
M10	80 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 80	100
M10	85 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 85	100
M10	90 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 90	100
M10	100 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 100	100
M10	105 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 105	50
M10	110 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 110	50
M10	120 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 120	25
M10	130 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 130	50
M10	140 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 140	25
M10	150 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 150	25
M10	160 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 160	100
M10	170 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 170	25
M10	180 mm	16 mm	10 mm	AV 8	ISO 4762	0084 10 180	25
M12	16 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 16	100
M12	20 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 20	100

Kierteen tyyppi x nimel- liskalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M12	25 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 25	100
M12	30 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 30	100
M12	35 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 35	100
M12	40 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 40	100
M12	45 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 45	100
M12	50 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 50	100
M12	55 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 55	100
M12	60 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 60	100
M12	65 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 65	100
M12	70 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 70	50
M12	75 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 75	50
M12	80 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 80	50
M12	90 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 90	50
M12	100 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 100	50
M12	110 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 110	50
M12	120 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 120	50
M12	130 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 130	50
M12	140 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 140	50
M12	150 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 150	50
M12	160 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 160	50
M12	170 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 170	25
M12	180 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 180	50
M12	200 mm	18 mm	12 mm	AV 10	ISO 4762	0084 12 200	25
M14	20 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 20	100
M14	35 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 35	100
M14	40 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 40	100
M14	45 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 45	50
M14	50 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 50	50
M14	55 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 55	50
M14	60 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 60	50
M14	70 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 70	50
M14	90 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 90	25
M14	130 mm	21 mm	14 mm	AV 12	ISO 4762	0084 14 130	25
M16	20 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 20	50
M16	25 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 25	50
M16	30 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 30	50
M16	35 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 35	50
M16	40 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 40	50
M16	45 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 45	50
M16	50 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 50	50
M16	55 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 55	50
M16	60 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 60	50
M16	65 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 65	25
M16	70 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 70	25/50
M16	75 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 75	50
M16	80 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 80	25
M16	85 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 85	50
M16	90 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 90	25
M16	100 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 100	25
M16	110 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 110	25
M16	120 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 120	25
M16	130 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 130	25

Kierteen tyyppi x nimel- lshalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M16	140 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 140	25
M16	150 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 150	25
M16	160 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 160	25
M16	170 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 170	25
M16	180 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 180	25
M16	200 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 200	25
M16	220 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 220	25
M16	240 mm	24 mm	16 mm	AV 14	ISO 4762	0084 16 240	25
M18	60 mm	27 mm	18 mm	AV 14	DIN 912	0084 18 60	25
M20	30 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 30	50
M20	35 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 35	50
M20	40 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 40	50
M20	45 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 45	50
M20	50 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 50	50
M20	60 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 60	50
M20	65 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 65	25
M20	70 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 70	25
M20	80 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 80	25
M20	90 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 90	25
M20	100 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 100	25
M20	110 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 110	25
M20	120 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 120	25
M20	130 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 130	25
M20	140 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 140	25
M20	150 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 150	25
M20	160 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 160	25
M20	170 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 170	10
M20	180 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 180	10
M20	200 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 200	10
M20	250 mm	30 mm	20 mm	AV 17	ISO 4762	0084 20 250	30
M24	40 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 40	25
M24	45 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 45	25
M24	50 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 50	25
M24	55 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 55	25
M24	60 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 60	25
M24	70 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 70	25
M24	80 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 80	25
M24	90 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 90	10
M24	100 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 100	10
M24	120 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 120	10
M24	130 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 130	10
M24	140 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 140	10
M24	160 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 160	10
M24	180 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 180	10
M24	200 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 200	10
M24	240 mm	36 mm	24 mm	AV 19	ISO 4762	0084 24 240	10
M30	70 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 70	10
M30	75 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 75	10
M30	80 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 80	10
M30	90 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 90	10
M30	100 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 100	10
M30	120 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 120	10

Kierteen tyyppi x nimel- ishalkaisija (d ₁)	Pituus (koko- naispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Standardit	Tuotenumero	Kappale- määrä
M30	300 mm	45 mm	30 mm	AV 22	ISO 4762	0084 30 300	10
M36	80 mm	54 mm	36 mm	AV 27	ISO 4762	0084 36 80	10

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hieno-
kierre on siirretty standardiin ISO 12474.