


Kuusiokoloruuvi, lieriökanta ISO 4762 / DIN 912, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Lujusluokka	8.8
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Korroosionkestävyys (3)	48 h



Tuotenumero	0084 25 6	0084 3 5	0084 3 6	0084 3 8	0084 3 10	0084 3 12
Kappalemäärä	1000	500	200	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M2,5	M3	M3	M3	M3	M3
Pituus (l ₁)	6 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	0,7 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	0,766-1,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN

Tuotenumero	0084 3 14	0084 3 16	0084 3 20	0084 3 25	0084 3 30	0084 3 35
Kappalemäärä	1000	200	200	200	200	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Pituus (l ₁)	14 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm	1,3 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN	1,3-2,5 kN

Tuotenumero	0084 3 45	0084 4 6	0084 4 8	0084 4 10	0084 4 12	0084 4 16
Kappalemäärä	500	200	200	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	45 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1,3 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	1,3-2,5 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN

Tuotenumero	0084 4 18	0084 4 20	0084 4 25	0084 4 30	0084 4 35	0084 4 40
Kappalemäärä	200	200	200	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN

Tuotenumero	0084 4 45	0084 4 50	0084 4 55	0084 4 70	0084 4 75	0084 4 90
Kappalemäärä	200	200	200	100	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	45 mm	50 mm	55 mm	70 mm	75 mm	90 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm	3,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN	2,2-4,4 kN

Tuotenumero	0084 4 110	0084 5 6	0084 5 8	0084 5 10	0084 5 12	0084 5 14
Kappalemäärä	200	200	200	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	110 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	7 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	3,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,2-4,4 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN

Tuotenumero	0084 5 16	0084 5 20	0084 5 25	0084 5 30	0084 5 35	0084 5 40
Kappalemäärä	200	200	200/1000	200/1000	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN

Tuotenumero	0084 5 45	0084 5 50	0084 5 55	0084 5 60	0084 5 65	0084 5 70
Kappalemäärä	200	200	100	100	200	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN

Tuotenumero	0084 5 80	0084 5 90	0084 5 100	0084 5 110	0084 6 6	0084 6 8
Kappalemäärä	100	100	200	100	100	100/500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M6	M6
Pituus (l ₁)	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	6 mm	8 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	6,1 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0084 6 10	0084 6 12	0084 6 14	0084 6 16	0084 6 18	0084 6 20
Kappalemäärä	100/500	100/500	100	100/500	100	100/500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0084 6 22	0084 6 25	0084 6 30	0084 6 35	0084 6 40	0084 6 45
Kappalemäärä	500	100/500	100/500	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	22 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0084 6 50	0084 6 55	0084 6 60	0084 6 65	0084 6 70	0084 6 75
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0084 6 80	0084 6 85	0084 6 90	0084 6 100	0084 6 105	0084 6 110
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	105 mm	110 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0084 6 120	0084 6 130	0084 6 140	0084 6 145	0084 6 150	0084 8 10
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M8
Pituus (l ₁)	120 mm	130 mm	140 mm	145 mm	150 mm	10 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	10,5 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 8 12	0084 8 14	0084 8 16	0084 8 18	0084 8 20	0084 8 22
Kappalemäärä	100	200	100/500	100	100/500	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 8 25	0084 8 30	0084 8 35	0084 8 40	0084 8 45	0084 8 50
Kappalemäärä	100/500	100/500	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 8 55	0084 8 60	0084 8 65	0084 8 70	0084 8 75	0084 8 80
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 8 85	0084 8 90	0084 8 95	0084 8 100	0084 8 105	0084 8 110
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm	105 mm	110 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 8 120	0084 8 130	0084 8 140	0084 8 145	0084 8 150	0084 8 160
Kappalemäärä	100	100	100	100	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	120 mm	130 mm	140 mm	145 mm	150 mm	160 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 8 165	0084 8 170	0084 8 180	0084 8 200	0084 8 220	0084 8 230
Kappalemäärä	50	50	50	50	25	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	165 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	230 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm	25 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0084 10 12	0084 10 16	0084 10 20	0084 10 25	0084 10 30	0084 10 35
Kappalemäärä	200	100	100	100	100	100/200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN

Tuotenumero	0084 10 40	0084 10 45	0084 10 50	0084 10 55	0084 10 60	0084 10 65
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN

Tuotenumero	0084 10 70	0084 10 75	0084 10 80	0084 10 85	0084 10 90	0084 10 100
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN

Tuotenumero	0084 10 105	0084 10 110	0084 10 120	0084 10 130	0084 10 140	0084 10 150
Kappalemäärä	50	50	25	50	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	105 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN

Tuotenumero	0084 10 160	0084 10 170	0084 10 180	0084 12 10	0084 12 16	0084 12 20
Kappalemäärä	100	25	25	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	160 mm	170 mm	180 mm	10 mm	16 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0084 12 25	0084 12 30	0084 12 35	0084 12 40	0084 12 45	0084 12 50
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0084 12 55	0084 12 60	0084 12 65	0084 12 70	0084 12 75	0084 12 80
Kappalemäärä	100	100	100	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0084 12 90	0084 12 100	0084 12 110	0084 12 120	0084 12 130	0084 12 140
Kappalemäärä	50	50	50	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0084 12 150	0084 12 160	0084 12 170	0084 12 180	0084 12 200	0084 12 250
Kappalemäärä	50	50	25	50	25	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	250 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0084 14 20	0084 14 35	0084 14 40	0084 14 45	0084 14 50	0084 14 55
Kappalemäärä	100	100	100	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Pituus (l ₁)	20 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Kannan korkeus (k ₁)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	135 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN

Tuotenumero	0084 14 60	0084 14 70	0084 14 90	0084 14 120	0084 14 130	0084 14 140
Kappalemäärä	50	50	25	50	25	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Pituus (l ₁)	60 mm	70 mm	90 mm	120 mm	130 mm	140 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Kannan korkeus (k ₁)	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	135 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm	135 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN

Tuotenumero	0084 14 160	0084 14 180	0084 16 20	0084 16 25	0084 16 30	0084 16 35
Kappalemäärä	25	25	50	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M14	M14	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	160 mm	180 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	21 mm	21 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	14 mm	14 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	135 Nm	135 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	29,6-59,1 kN	29,6-59,1 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0084 16 40	0084 16 45	0084 16 50	0084 16 55	0084 16 60	0084 16 65
Kappalemäärä	50	50	50	50	50	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0084 16 70	0084 16 75	0084 16 80	0084 16 85	0084 16 90	0084 16 100
Kappalemäärä	25/50	50	25	50	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0084 16 110	0084 16 120	0084 16 130	0084 16 140	0084 16 150	0084 16 160
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0084 16 170	0084 16 180	0084 16 200	0084 16 220	0084 16 240	0084 16 260
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm	208 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0084 18 60	0084 20 30	0084 20 35	0084 20 40	0084 20 45	0084 20 50
Kappalemäärä	25	50	50	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M18	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	60 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	27 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm
Standardit	DIN 912	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	289 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	49,4-98,8 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0084 20 60	0084 20 65	0084 20 70	0084 20 80	0084 20 90	0084 20 100
Kappalemäärä	50	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	60 mm	65 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0084 20 110	0084 20 120	0084 20 130	0084 20 140	0084 20 150	0084 20 160
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0084 20 170	0084 20 180	0084 20 200	0084 20 240	0084 20 250	0084 20 280
Kappalemäärä	10	10	10	10	10/30	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	170 mm	180 mm	200 mm	240 mm	250 mm	280 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm	Kuusiokolo 17 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm	406 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0084 24 40	0084 24 45	0084 24 50	0084 24 55	0084 24 60	0084 24 70
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	70 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Kannan korkeus (k ₁)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0084 24 80	0084 24 90	0084 24 100	0084 24 110	0084 24 120	0084 24 130
Kappalemäärä	25	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Kannan korkeus (k ₁)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0084 24 140	0084 24 160	0084 24 180	0084 24 200	0084 24 220	0084 24 240
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Kannan korkeus (k ₁)	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm	Kuusiokolo 19 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm	700 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0084 30 60	0084 30 70	0084 30 80	0084 30 90	0084 30 100	0084 30 120
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M30	M30	M30	M30	M30	M30
Pituus (l ₁)	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Kannan korkeus (k ₁)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 22 mm	Kuusiokolo 22 mm	Kuusiokolo 22 mm	Kuusiokolo 22 mm	Kuusiokolo 22 mm	Kuusiokolo 22 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1387 Nm	1387 Nm	1387 Nm	1387 Nm	1387 Nm	1387 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN

Tuotenumero	0084 30 300	0084 36 80
Kappalemäärä	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M30	M36
Pituus (l ₁)	300 mm	80 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	45 mm	54 mm
Kannan korkeus (k ₁)	30 mm	36 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 22 mm	Kuusiokolo 27 mm
Standardit	ISO 4762	ISO 4762
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1387 Nm	2419 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	145,4-290,9 kN	212,4-424,8 kN

Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 3 5	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 6	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 3 8	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 10	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 12	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 14	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 16	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 20	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 25	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 30	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 35	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 3 45	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 3.4 x 7 x 1.7 mm; M3	0401 780 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 3,2 x 7 x 0,5 mm	5149 3
0084 4 6	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 8	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 4 10		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 12		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 16		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 18		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 20		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 25		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 30		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 4 35		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 40		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 45		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 50		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 55		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 70		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 75		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarckuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 4 90		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 4 110		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0084 5 6		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
0084 5 8		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0084 5 10		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
0084 5 12		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
0084 5 12		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 5 14	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 5 35		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 50		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 5 60		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 65		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 70		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 80		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 90		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 5 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 5 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0084 6 6	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
0084 6 8	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
0084 6 10	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
0084 6 12	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 6 14	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 18	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 22	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 6 30		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 35		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 50		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 6 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 6 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 105	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 6 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 145	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 6 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0084 8 10	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 12		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
0084 8 14		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
0084 8 16		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 18		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 20		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 22		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 25		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 30		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 35		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
0084 8 45		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
0084 8 50		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 60		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 65		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 8 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0084 8 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0084 8 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 85		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 90		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 95		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 100		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 105		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 110		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 120		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 130		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 140		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 145		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 150		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 160		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 8 165		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0084 8 170		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0084 8 180		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 8 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0084 8 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0084 8 230	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 12	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 105	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 10 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 170	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0084 10 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 10	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 170	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 12 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0084 12 250	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 14 20	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
0084 14 35	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
0084 14 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
0084 14 45	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
0084 14 50	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 14 55	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
0084 14 60	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
0084 14 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
0084 14 90	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
0084 14 120	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 14 130	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
0084 14 140	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
0084 14 160	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
0084 14 180	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 15 mm 35 mm	0413 114
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
0084 16 20	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 170	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 16 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 16 260	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0084 18 60	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 20 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 20 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 20 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 170	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 20 250	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 20 280	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0084 24 40	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
0084 24 45	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
0084 24 50	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0084 24 55	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0084 24 55	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 24 60	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 70	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0084 24 120		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 130		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 140		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 160		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 180		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 200		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 24 220	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 24 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0084 25 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 2,7 x 6 x 0,5 mm	5149 025
0084 30 60	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0084 30 70	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0084 30 80	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0084 30 90	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0084 30 100	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0084 30 120	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0084 30 300	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0084 36 80	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36