

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Teräs, sinipassivoitu, täyskierre, linssikanta, PZ-ristiura.

Liukumista parantava muovipinnoite

Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.

Taivutuskulma

Suurempi taivutuskulma lisää ruuvien elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.

Murtumismomentti


Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.

Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjystävällinen).

25° kärki

Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin






Sisäinen vääntö/kanta	PZ2
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Nimellishalkaisija (d)	Pituus (kokonaispituus) (l)	Pään/kannan halkaisija (d_h)	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,5 mm	16 mm	7 mm	0195 35 16	1000
3,5 mm	30 mm	7 mm	0195 35 30	1000
3,5 mm	40 mm	7 mm	0195 35 40	1000
4 mm	20 mm	8 mm	0195 4 20	1000
4 mm	25 mm	8 mm	0195 4 25	1000
4 mm	30 mm	8 mm	0195 4 30	500
4 mm	40 mm	8 mm	0195 4 40	500
4,5 mm	45 mm	9 mm	0195 45 45	500
5 mm	60 mm	10 mm	0195 5 60	250

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Ei ulkokäyttöön