


Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7981, sinkitty teräs, mustapassivoitu (A2S)

- Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
- C-malli = kierre ja terävä kärki
- F-malli: kierre ja tylppä kärki
- R-malli: kierre ja pyöristetty kärki



Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	0 - ei määritelty
Pinta, pinnoite	Mustapassivoitu
ROHS-yhteensopiva	Ei
Muoto, malli	C



Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,5 mm	9,5 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0134 35 95	100
3,5 mm	13 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0134 35 13	100
3,5 mm	16 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0134 35 16	100
3,5 mm	19 mm	6,9 mm	2,6 mm	PH 2	0134 35 19	100
3,9 mm	13 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0134 39 13	100
3,9 mm	16 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0134 39 16	100
3,9 mm	19 mm	7,5 mm	2,8 mm	PH 2	0134 39 19	100/1000
4,2 mm	9,5 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0134 42 95	100
4,2 mm	13 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0134 42 13	100
4,2 mm	16 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0134 42 16	100
4,2 mm	19 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0134 42 19	100
4,2 mm	25 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0134 42 25	100
4,2 mm	32 mm	8,2 mm	3,05 mm	PH 2	0134 42 32	100
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0134 48 13	100
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0134 48 16	100
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0134 48 19	100
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,55 mm	PH 2	0134 48 25	100
5,5 mm	16 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0134 55 16	100
5,5 mm	25 mm	10,8 mm	3,95 mm	PH 3	0134 55 25	100

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

	Teräs, St 2,9	Teräs, St 3,5	Teräs, St 3,9	Teräs, St 4,2	Teräs, St 4,8	Teräs, St 5,5	Teräs, St 6,3	Teräs, St 8	Teräs, St 9,5
0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7