



Kuusiokoloruuvi, uppokanta ISO 10642, sinkitty teräs 08.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 10642
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	08.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Uppokanta
Kannan yksityiskohdat	0 - ei määritelty
Kannan, vääntiön malli	Kuusiokolo
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Tuoteluokka	A



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	22 mm	10,07 mm	3,1 mm	Kuusiokolo 3 mm	0087 5 22	500
M5	60 mm	10,07 mm	3,1 mm	Kuusiokolo 3 mm	0087 5 60	200
M6	12 mm	12,16 mm	3,72 mm	Kuusiokolo 4 mm	0087 6 12	500
M6	20 mm	12,16 mm	3,72 mm	Kuusiokolo 4 mm	0087 6 20	500
M6	85 mm	12,16 mm	3,72 mm	Kuusiokolo 4 mm	0087 6 85	100
M8	20 mm	16,43 mm	4,96 mm	Kuusiokolo 5 mm	0087 8 20	200
M8	25 mm	16,43 mm	4,96 mm	Kuusiokolo 5 mm	0087 8 25	200
M8	35 mm	16,43 mm	4,96 mm	Kuusiokolo 5 mm	0087 8 35	200
M8	40 mm	16,43 mm	4,96 mm	Kuusiokolo 5 mm	0087 8 40	200
M10	35 mm	20,69 mm	6,2 mm	Kuusiokolo 6 mm	0087 10 35	100
M12	35 mm	24,81 mm	7,44 mm	Kuusiokolo 8 mm	0087 12 35	100
M20	40 mm	36,75 mm	10,16 mm	Kuusiokolo 12 mm	0087 20 40	25
M20	60 mm	36,75 mm	10,16 mm	Kuusiokolo 12 mm	0087 20 60	25
M20	100 mm	36,75 mm	10,16 mm	Kuusiokolo 12 mm	0087 20 100	25

Huomautus

ISO 10642 korvaa standardin DIN 7991 | Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | nimellishalkaisijat M18, M22, M24 on jätetty pois | ruostumattomat teräkset on poistettu | lujusluokat 10.9 ja 12.9 on lisätty).

Ruuveihin saa kohdistua vain rajallinen kuormitus niiden kannan muodon vuoksi; katso lisätietoja standardista DIN EN ISO 898-1