


Niittimutteri, osakuusio, pieni uppokanta, avoin

- Materiaali: Sinkittyä terästä, sinipassivoitu
- Kromi (VI) -vapaa
- Erinomainen kiertymisen estävä lukitus
- Kanta vain vähän ulkoneva
- Voidaan käyttää pinnoitettujen osien kanssa
- Porareian upotus ei ole välttämätöntä

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Reikäkuvio



Tuotenumero	0948 300 204	0948 300 205	0948 300 206	0948 300 208	0948 300 210
Kappalemäärä	100	100	100/4000	100/2500	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	M4	M5	M6	M8	M10
AV/Leukojen väli	6 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm
Pituus (l ₁)	12 mm	13 mm	16 mm	17,5 mm	21 mm
Pään, kannan halkaisija (d ₁)	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14,5 mm
Ulkohalkaisija (d ₂)	6 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,7 mm
Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	0,5-2 mm	0,5-2,5 mm	1-3,5 mm	1-4 mm	1-4,5 mm
Vetomurtolujuus	6800 N	11500 N	16500 N	25000 N	32000 N
Leikkauslujuus	1500 N	2000 N	3000 N	4400 N	5000 N