


Levyruuvi, linssikanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7983, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)


Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.

Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.

C-malli = kierre ja terävä kärki
F-malli: kierre ja tylppä kärki
R-malli: kierre ja pyöristetty kärki



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Muoto/malli	C



Nimellishalkaisija (d ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,5 mm	6,8 mm	16 mm	2,1 mm	PH 2	0117 35 16	100/200
3,5 mm	6,8 mm	19 mm	2,1 mm	PH 2	0117 35 19	200
3,5 mm	6,8 mm	32 mm	2,1 mm	PH 2	0117 35 32	200
4,2 mm	8,1 mm	13 mm	2,5 mm	PH 2	0117 42 13	200
4,2 mm	8,1 mm	16 mm	2,5 mm	PH 2	0117 42 16	200
4,2 mm	8,1 mm	19 mm	2,5 mm	PH 2	0117 42 19	100
4,2 mm	8,1 mm	25 mm	2,5 mm	PH 2	0117 42 25	100
4,2 mm	8,1 mm	38 mm	2,5 mm	PH 2	0117 42 38	200
4,8 mm	9,5 mm	13 mm	3 mm	PH 2	0117 48 13	200
4,8 mm	9,5 mm	16 mm	3 mm	PH 2	0117 48 16	200
4,8 mm	9,5 mm	19 mm	3 mm	PH 2	0117 48 19	100
4,8 mm	9,5 mm	25 mm	3 mm	PH 2	0117 48 25	200
4,8 mm	9,5 mm	50 mm	3 mm	PH 2	0117 48 50	100
4,8 mm	9,5 mm	70 mm	3 mm	PH 2	0117 48 70	100
5,5 mm	10,8 mm	19 mm	3,4 mm	PH 3	0117 55 19	100
5,5 mm	10,8 mm	25 mm	3,4 mm	PH 3	0117 55 25	100
5,5 mm	10,8 mm	32 mm	3,4 mm	PH 3	0117 55 32	100
5,5 mm	10,8 mm	38 mm	3,4 mm	PH 3	0117 55 38	100
5,5 mm	10,8 mm	50 mm	3,4 mm	PH 3	0117 55 50	200

Sopii yhteen ORSY-varastojärjestelmän kanssa

	Teräs, St 2,9	Teräs, St 3,5	Teräs, St 3,9	Teräs, St 4,2	Teräs, St 4,8	Teräs, St 5,5	Teräs, St 6,3	Teräs, St 8	Teräs, St 9,5
0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1

	Teräs, St 2,9	Teräs, St 3,5	Teräs, St 3,9	Teräs, St 4,2	Teräs, St 4,8	Teräs, St 5,5	Teräs, St 6,3	Teräs, St 8	Teräs, St 9,5
1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7