


Kansiruuvi DIN 571, kuusiokanta, ruostumaton teräs A4, puulle

- Kestäviin puuliitoksiin
- Kuusiokannan ansiosta parempi voiman kohdistaminen ruuveja asennettaessa
- Puuruuvi muodostaa vastakierteen leikkaamatta sitä
- Halkaisijasta riippuen on porattava esireikä



Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kannan korkeus (k)	Ulkoinen vääntö, kanta (s _r)	Tuotenumero	Kappalemäärä
6 mm	40 mm	4 mm	AV 10	0191 06 40	100
6 mm	50 mm	4 mm	AV 10	0191 06 50	100
6 mm	60 mm	4 mm	AV 10	0191 06 60	100
8 mm	40 mm	5,5 mm	AV 13	0191 08 40	100
8 mm	50 mm	5,5 mm	AV 13	0191 08 50	100
8 mm	60 mm	5,5 mm	AV 13	0191 08 60	100
8 mm	70 mm	5,5 mm	AV 13	0191 08 70	100
10 mm	60 mm	7 mm	AV 17	0191 010 60	100
10 mm	70 mm	7 mm	AV 17	0191 010 70	100
10 mm	100 mm	7 mm	AV 17	0191 010 100	25
10 mm	140 mm	7 mm	AV 17	0191 010 140	100
12 mm	60 mm	8 mm	AV 19	0191 012 60	50
12 mm	100 mm	8 mm	AV 19	0191 012 100	50
12 mm	120 mm	8 mm	AV 19	0191 012 120	25
12 mm	150 mm	8 mm	AV 19	0191 012 150	25

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Lisätiedot ja -kuvat

Puurakentamiseen pois lukien hyväksyntää edellyttävät alueet Käyttökohteita ovat muun muassa katon rakentaminen, autokaton rakentaminen, sisätilarakentaminen sähkötyöt, kaapelikanavat, joissa käytetään ankureita

Ohjeet

- Halkaisijasta riippuen on porattava esireikä
- Jos kyseessä on teräsluotos, metalliin on porattava ruuvien halkaisijan mukainen (enint. +1 mm) esireikä ja puuhun ruuvien ytimen halkaisijan mukainen esireikä