

pias® Minipoint porakärkiruuvi, lieriökanta, AW-vääntiö

Minipoint ja AW-vääntiö

Soveltuu erityisesti ohuille metallilevyille

Sinkitty terästä, sinipassivoitu (A3K)

Mettrinen kierre

Poraus,kierteitys ja ruuvaus: kaikki yhdessä työvaiheessa

Vaatii selvästi vähemmän aikaa ja vaivaa

Tarkka poraushalkaisija mitä tahansa ruuviin-
nitystä varten

- Mahdollisimman pieni kierretoleranssi
- Aina optimaalinen kiinnitys
-


Estää virheet asennuksessa

AW-vääntiöjärjestelmä:

- Parempi vääntömomentin välitys
- Pidempi käyttöikä
- Tarkka keskitys
- Parempi suorituskyky, koska ruuvaaminen rasittaa vähemmän; vääntömomenttien vaatima kosketuspaine on huomattavasti pienempi
- Suurin mahdollinen ruuvauskärjen kosketuspinta ruuvivääntiössä
- Tasainen voiman jakautuminen estää suoja-pinnoitteen vahingoittumisen ja näin ollen parantaa korroosionkestävyyttä



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Matala lieriö-/kupukanta
Kannan/vääntiön malli	AW
Kierteen tyyppi	Mettrinen kierre
Kärjen muoto	Porakärki
Nimellishalkaisija (d_1)	4 mm
Pituus (kokonaispituus) (l_1)	10 mm
Pään/kannan halkaisija (d_k)	8,2 mm
Kannan korkeus (k_1)	3,1 mm
Porakärjen pituus (l_p)	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	AW20
Suosittelun alusrakenteen paksuus vähint.	0,3 mm
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)	2 mm
Suosittelun asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.	1700-2500 rpm



Tuotenumero 0206 000 410

Kappalemäärä: 1000

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

Huomautus

- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinväentimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.