

WÜPOFAST®-yleisruuvi, sinkitty

Teräs, sinipassivoitu, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta, PZ-ristiura.

Liukumista parantava muovipinnoite

Terävä kierre ja liukumista parantava pinnoite helpottavat ruuvaamista.

Taivutuskulma

Suurempi taivutuskulma lisää ruuvien elastisuutta ja vähentää rikkoutumista.

Murtumismomentti

Käyttöturvallisuus on erinomainen korkealuokkaisen karkaistun teräksen ansiosta.

Kiinniruuvausvoima


Ruuvaus on helppoa ja nopeaa muovisen liukupinnoitteen, puhtaan kierteen ja kierteen kyljen ansiosta (käyttäjystävällinen).

25° kärki

Tarkka asetus koviin pintoihin, kuten pinnoitettuihin ja vedenpitäviin lastulevyihin sekä kaikkiin puupintoihin, puumateriaaleihin ja MDF-levyihin






Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty



Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään, kannan halkaisija (d_h)	Sisäinen vääntö/kanta	ROHS-yhteensopiva	Tuotenumero	Kappalemäärä
3 mm	10 mm		6 mm	PZ1		0196 3 10	1000
3 mm	12 mm		6 mm	PZ1		0196 3 12	1000
3 mm	16 mm		6 mm	PZ1		0196 3 16	1000
3 mm	20 mm		6 mm	PZ1		0196 3 20	1000
3 mm	25 mm		6 mm	PZ1		0196 3 25	1000
3 mm	30 mm		6 mm	PZ1		0196 3 30	1000
3 mm	35 mm		6 mm	PZ1		0196 3 35	1000
3,5 mm	12 mm		7 mm	PZ2		0196 35 12	1000
3,5 mm	15 mm		7 mm	PZ2		0196 35 15	1000
3,5 mm	16 mm		7 mm	PZ2		0196 35 16	1000
3,5 mm	20 mm		7 mm	PZ2		0196 35 20	1000
3,5 mm	25 mm		7 mm	PZ2		0196 35 25	1000
3,5 mm	30 mm		7 mm	PZ2		0196 35 30	1000
3,5 mm	35 mm		7 mm	PZ2	Kyllä	0196 35 35	1000

Nimellishalkaisija (d)	Pituus (l)	Kierteen pituus (lg)	Pään, kannan halkaisija (d _h)	Sisäinen vääntiö/kanta	ROHS-yhteensopiva	Tuotenumero	Kappalemäärä
3,5 mm	40 mm		7 mm	PZ2		0196 35 40	500
4 mm	12 mm		8 mm	PZ2		0196 4 12	1000
4 mm	15 mm		8 mm	PZ2		0196 4 15	1000
4 mm	16 mm		8 mm	PZ2		0196 4 16	1000
4 mm	20 mm		8 mm	PZ2		0196 4 20	100/1000
4 mm	25 mm		8 mm	PZ2		0196 4 25	100/1000
4 mm	30 mm		8 mm	PZ2		0196 4 30	100/500
4 mm	35 mm		8 mm	PZ2		0196 4 35	500
4 mm	40 mm		8 mm	PZ2		0196 4 40	100/500
4 mm	45 mm		8 mm	PZ2		0196 4 45	100/500
4 mm	50 mm		8 mm	PZ2		0196 4 50	100/500
4 mm	60 mm		8 mm	PZ2		0196 4 60	250
4,5 mm	15 mm		9 mm	PZ2		0196 45 15	500
4,5 mm	16 mm		9 mm	PZ2		0196 45 16	500
4,5 mm	20 mm		9 mm	PZ2		0196 45 20	500
4,5 mm	20 mm	20 mm	9 mm	PZ2		0196 45 201	1000
4,5 mm	25 mm		9 mm	PZ2		0196 45 25	500
4,5 mm	30 mm		9 mm	PZ2		0196 45 30	500
4,5 mm	35 mm		9 mm	PZ2		0196 45 35	500
4,5 mm	40 mm		9 mm	PZ2		0196 45 40	500
4,5 mm	45 mm		9 mm	PZ2		0196 45 45	500
4,5 mm	50 mm		9 mm	PZ2		0196 45 50	250
4,5 mm	60 mm		9 mm	PZ2		0196 45 60	250
4,5 mm	70 mm		9 mm	PZ2		0196 45 70	200
5 mm	16 mm		10 mm	PZ2		0196 5 16	500
5 mm	20 mm		10 mm	PZ2		0196 5 20	500
5 mm	25 mm		10 mm	PZ2		0196 5 25	500
5 mm	30 mm		10 mm	PZ2		0196 5 30	500
5 mm	35 mm		10 mm	PZ2		0196 5 35	500
5 mm	40 mm		10 mm	PZ2		0196 5 40	500
5 mm	45 mm		10 mm	PZ2		0196 5 45	250
5 mm	50 mm		10 mm	PZ2		0196 5 50	250
5 mm	60 mm		10 mm	PZ2		0196 5 60	250
5 mm	70 mm		10 mm	PZ2		0196 5 70	200
6 mm	40 mm		12 mm	PZ3		0196 6 40	250
6 mm	45 mm		12 mm	PZ3		0196 6 45	250
6 mm	50 mm		12 mm	PZ3		0196 6 50	250
6 mm	60 mm		12 mm	PZ3		0196 6 60	200
6 mm	70 mm		12 mm	PZ3		0196 6 70	100
6 mm	80 mm		12 mm	PZ3		0196 6 80	100

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Ei ulkokäyttöön