



Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 933
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Korroosionkestä- vyys	Tuotenumero	Kappale- määrä
M7	16 mm	4,8 mm	AV 11		0057 7 16	100
M7	20 mm	4,8 mm	AV 11		0057 7 20	100
M7	25 mm	4,8 mm	AV 11	48 h	0057 7 25	100
M7	30 mm	4,8 mm	AV 11	48 h	0057 7 30	100
M7	40 mm	4,8 mm	AV 11		0057 7 40	100
M7	50 mm	4,8 mm	AV 11		0057 7 50	100
M10	10 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 10	100
M10	12 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 12	100
M10	14 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 14	100
M10	16 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 16	100/700
M10	18 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 18	200
M10	20 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 20	100/500
M10	22 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 22	200
M10	25 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 25	100/400
M10	30 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 30	100/350
M10	35 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 35	100/325
M10	40 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 40	100/300
M10	45 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 45	100/300
M10	50 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 50	100/250
M10	55 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 55	100
M10	60 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 60	100
M10	65 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 65	100
M10	70 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 70	100
M10	80 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 80	100
M10	90 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 90	100
M10	100 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 100	50
M10	110 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 110	50
M10	120 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 120	50
M10	130 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 130	50
M10	140 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 140	50
M10	150 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 150	50

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Korroosionkestä- vyys	Tuotenumero	Kappale- määrä
M10	180 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 180	50
M10	200 mm	6,4 mm	AV 17	48 h	0057 10 200	50
M12	12 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 12	100
M12	16 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 16	100/200
M12	20 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 20	100/350
M12	22 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 22	100
M12	25 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 25	100/300
M12	30 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 30	100/300
M12	35 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 35	100/225
M12	40 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 40	100/225
M12	45 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 45	100/200
M12	50 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 50	100
M12	55 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 55	100
M12	60 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 60	50/150
M12	65 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 65	50
M12	70 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 70	50
M12	75 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 75	50
M12	80 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 80	50
M12	90 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 90	50
M12	100 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 100	25
M12	120 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 120	50
M12	130 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 130	50
M12	140 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 140	100
M12	150 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 150	50
M12	160 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 160	25
M12	170 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 170	25
M12	180 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 180	50
M12	200 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 200	25
M12	220 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 220	25
M12	280 mm	7,5 mm	AV 19	48 h	0057 12 280	25
M14	20 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 20	100
M14	25 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 25	100
M14	30 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 30	100
M14	35 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 35	50
M14	40 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 40	50/150
M14	45 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 45	50
M14	50 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 50	50/120
M14	60 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 60	50
M14	70 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 70	50
M14	80 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 80	50
M14	100 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 100	25
M14	140 mm	8,8 mm	AV 22	48 h	0057 14 140	25
M22	60 mm	14 mm	AV 32	48 h	0057 22 60	25
M22	70 mm	14 mm	AV 32	48 h	0057 22 70	25

Huomautus

DIN 933 on korvattu standardilla ISO 4017. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 7 25	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M7	0317 7
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0057 7 30	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M7	0317 7
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0057 10 10	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 12	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 14	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 18	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 10 22	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 10 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0057 10 70	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0057 10 80	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 10 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 10 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 10 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0057 12 12	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
0057 12 16	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
0057 12 20	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
0057 12 20	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 12 22	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 12 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 12 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 12 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 170	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 12 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 12 280	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0057 14 20	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 25	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 30	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 35	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 40	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 45	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 50	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0057 14 60	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 70	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 80	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 100	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 14 140	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M14	0369 14
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M14	0394 014
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 15.2 x 23 x 3.7 mm; M14	0401 780 014
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 114
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 15 x 28 x 2,5 mm	5149 14
0057 22 60	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M22	0369 22
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 23 x 39 x 3 mm	5149 982 2
0057 22 70	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M22	0369 22
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 23.4 x 34.5 x 3.7 mm; M22	0401 780 022
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 300 HV, sinipassivoitu (A2K) 23 x 39 x 3 mm	5149 982 2