


Levyruuvi, kuusiokanta DIN 7976, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), (terävä kärki)

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Muoto/malli	C



Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
4,2 mm	13 mm	2,8 mm	AV 7	0114 42 13	1000
4,8 mm	16 mm	3 mm	AV 8	0114 48 16	200
4,8 mm	19 mm	3 mm	AV 8	0114 48 19	200
4,8 mm	25 mm	3 mm	AV 8	0114 48 25	100/500
5,5 mm	19 mm	4 mm	AV 8	0114 55 19	200
5,5 mm	25 mm	4 mm	AV 8	0114 55 25	100
5,5 mm	32 mm	4 mm	AV 8	0114 55 32	100
6,3 mm	16 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 16	200
6,3 mm	19 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 19	200
6,3 mm	22 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 22	100
6,3 mm	25 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 25	200
6,3 mm	32 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 32	100
6,3 mm	38 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 38	100
6,3 mm	50 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 50	100
6,3 mm	70 mm	4,8 mm	AV 10	0114 63 70	250
8 mm	19 mm	5,8 mm	AV 13	0114 8 19	100
8 mm	25 mm	5,8 mm	AV 13	0114 8 25	100

Voidaan säilyttää ORSY®-järjestelmässä

	Teräs, St 2,9	Teräs, St 3,5	Teräs, St 3,9	Teräs, St 4,2	Teräs, St 4,8	Teräs, St 5,5	Teräs, St 6,3	Teräs, St 8	Teräs, St 9,5
0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7