


Lautasjousi EN 16983, fosfatoitu teräs

- Teräs, kimmokerroin $E = 206\,000\text{ N/mm}^2$
- Voidaan käyttää sekä erikseen että jousipakkauksissa suurempien voimien vastaanottamiseen tai vaimennuksena

Materiaali	Jousiteräs
Pinta, pinnoite	Fosfatoitu
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Paksuus (t ₁)	Korkeus (h ₁)	Standardit	Muoto, malli	Tuotenumero	Kappalemäärä
6,2 mm	12 mm	0,5 mm	0,85 mm	EN 16983		0436 126 205	1000
6,2 mm	12,5 mm	0,5 mm	0,85 mm	EN 16983	B	0436 125 5	1000
8,2 mm	16 mm	0,6 mm	1,05 mm	EN 16983	B	0436 16 6	100
8,2 mm	16 mm	0,9 mm	1,25 mm	EN 16983	A	0436 16 9	1000
10,2 mm	20 mm	0,8 mm	1,35 mm	EN 16983	B	0436 20 8	2000
10,2 mm	20 mm	1,1 mm	1,55 mm	EN 16983	A	0436 20 110	100
12,2 mm	23 mm	1,25 mm	1,85 mm	EN 16983		0436 23 125	500
12,2 mm	25 mm	0,9 mm	1,6 mm	EN 16983	B	0436 25 9	100
12,2 mm	28 mm	1,5 mm	2,25 mm	EN 16983		0436 122 815	200
14,2 mm	28 mm	1,5 mm	2,15 mm	EN 16983	A	0436 28 150	200
16,3 mm	31,5 mm	0,8 mm	1,85 mm	EN 16983	C	0436 315 8	1000
16,3 mm	34 mm	1,5 mm	2,55 mm	EN 16983		0436 341 615	100
18,3 mm	35,5 mm	2 mm	2,8 mm	EN 16983	A	0436 355 200	100
20,4 mm	40 mm	1 mm	2,3 mm	EN 16983	C	0436 40 100	250
20,4 mm	40 mm	1,5 mm	2,65 mm	EN 16983	B	0436 40 150	100
20,4 mm	40 mm	2 mm	3,1 mm	DIN 2093		0436 402 020	100/500
20,4 mm	40 mm	2,5 mm	3,45 mm	EN 16983		0436 402 025	100
22,4 mm	45 mm	1,25 mm	2,85 mm	EN 16983	C	0436 45 125	100
22,4 mm	45 mm	1,75 mm	3,05 mm	EN 16983	B	0436 45 175	100
25,4 mm	50 mm	1,5 mm	3,1 mm	EN 16983		0436 502 530	100
25,4 mm	50 mm	2 mm	3,4 mm	EN 16983	B	0436 50 200	100
25,4 mm	50 mm	2,5 mm	3,9 mm	EN 16983		0436 502 525	100
25,4 mm	50 mm	3 mm	4,1 mm	EN 16983	A	0436 50 300	100
28,5 mm	56 mm	2 mm	3,6 mm	EN 16983	B	0436 56 200	100

Sisähalkaisija (d ₁)	Ulkohalkaisija (d ₂)	Paksuus (t ₁)	Korkeus (h ₁)	Standardit	Muoto, malli	Tuotenumero	Kappale- määrä
30 mm	60 mm	3 mm		DIN 2093		0436 60 300	50
31 mm	63 mm	2,5 mm	4,25 mm	EN 16983	B	0436 63 250	50
41 mm	80 mm	3 mm	5,3 mm	EN 16983	B	0436 80 300	50
46 mm	90 mm	2,5 mm	5,7 mm	EN 16983	C	0436 90 250	100

Huomautus

DIN 2093 on korvattu EN 16983:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on. Teknisiä muutoksia ei ole.