


Silmäruuvi DIN 444, sinkitty teräs 4.6, sinipassivoitu (A2K), malli B

Tuotteet 0236 016 160 ja 023606 35 toimitusmyynnissä

Standardit	DIN 444
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	4.6
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Pään/kannan tyyppi	Reiällä, "silmällä"
Muoto/malli	B
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Osakierre
Tuoteluokka	B
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₂)	Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d ₂)	Renkaan sisähalkaisija (d ₃)	Silmukan paksuus (s ₁)	Nimellishalkaisija	Kierteen pituus (metrinen kierre)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	40 mm	12 mm	5 mm	6 mm	5 mm	16 mm	0236 05 40	50
M8	40 mm	18 mm	8 mm	9 mm	8 mm	22 mm	0236 08 40	100
M8	45 mm	18 mm	8 mm	9 mm	8 mm	22 mm	0236 08 45	50
M8	50 mm	18 mm	8 mm	9 mm	8 mm	22 mm	0236 08 50	50
M8	80 mm	18 mm	8 mm	9 mm	8 mm	22 mm	0236 08 80	100
M10	50 mm	20 mm	10 mm	12 mm	10 mm	26 mm	0236 010 50	100
M10	140 mm	20 mm	10 mm	12 mm	10 mm	32 mm	0236 010 140	50
M12	80 mm	25 mm	12 mm	14 mm	12 mm	30 mm	0236 012 80	50
M16	100 mm	32 mm	16 mm	17 mm	16 mm	38 mm	0236 016 100	25
M16	160 mm	32 mm	16 mm	17 mm	16 mm	44 mm	0236 016 160	25
M20	100 mm	40 mm	18 mm	22 mm	20 mm	46 mm	0236 020 100	25