


## Silmäruuvi DIN 444, sinkitty teräs 4.6, sinipassivoitu (A2K), malli B

Tuotteet 0236 016 160 ja 023606 35 toimitusmyynnissä

Standardit	DIN 444
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	4.6
Pinta, pinnoite	Sinkitty
Pään/kannan tyyppi	Reiällä, "silmällä"
Muoto, malli	B
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Osakierre
Tuoteluokka	B
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0236 05 40	0236 08 40	0236 08 45	0236 08 50	0236 08 80	0236 010 50
<b>Kappalemäärä</b>	50	100	50	50	100	100
<b>Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d<sub>1</sub>)</b>	M5	M8	M8	M8	M8	M10
<b>Pituus (l<sub>2</sub>)</b>	40 mm	40 mm	45 mm	50 mm	80 mm	50 mm
<b>Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d<sub>2</sub>)</b>	12 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm
<b>Renkaan sisähalkaisija (d<sub>3</sub>)</b>	5 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
<b>Silmukan paksuus (s<sub>1</sub>)</b>	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	12 mm
<b>Nimellishalkaisija</b>	5 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
<b>Kierteen pituus (metrinen kierre)</b>	16 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm

Tuotenumero	0236 010 140	0236 012 80	0236 016 100	0236 016 160	0236 020 100
<b>Kappalemäärä</b>	50	50	25	25	25
<b>Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d<sub>1</sub>)</b>	M10	M12	M16	M16	M20
<b>Pituus (l<sub>2</sub>)</b>	140 mm	80 mm	100 mm	160 mm	100 mm
<b>Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d<sub>2</sub>)</b>	20 mm	25 mm	32 mm	32 mm	40 mm
<b>Renkaan sisähalkaisija (d<sub>3</sub>)</b>	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	18 mm
<b>Silmukan paksuus (s<sub>1</sub>)</b>	12 mm	14 mm	17 mm	17 mm	22 mm
<b>Nimellishalkaisija</b>	10 mm	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
<b>Kierteen pituus (metrinen kierre)</b>	32 mm	30 mm	38 mm	44 mm	46 mm