


## Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Standardit        | DIN 6921             |
| Materiaali        | Ruostumaton teräs A2 |
| Lujuusluokka      | 70                   |
| Pinta, pinnoite   | Pinnoittamaton       |
| ROHS-yhteensopiva | Kyllä                |
| Kärjen muoto      | 0 - ei määritelty    |



| Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d <sub>1</sub> ) | Pituus (l <sub>1</sub> ) | Pään, kannan halkaisija (d <sub>c</sub> ) | Kannan korkeus (k <sub>1</sub> ) | Ulkoinen vääntiö, kanta (s <sub>1</sub> ) | Tuotenumero        | Kappalemäärä |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
| M5                                                     | 20 mm                    | 11,8 mm                                   | 5,4 mm                           | AV 8                                      | <b>0101 005 20</b> | 200          |
| M5                                                     | 25 mm                    | 11,8 mm                                   | 5,4 mm                           | AV 8                                      | <b>0101 005 25</b> | 200          |
| M6                                                     | 12 mm                    | 14,2 mm                                   | 6,6 mm                           | AV 10                                     | <b>0101 006 12</b> | 200          |
| M6                                                     | 25 mm                    | 14,2 mm                                   | 6,6 mm                           | AV 10                                     | <b>0101 006 25</b> | 200          |
| M8                                                     | 16 mm                    | 18 mm                                     | 8,1 mm                           | AV 13                                     | <b>0101 008 16</b> | 200          |
| M10                                                    | 35 mm                    | 22,3 mm                                   | 9,2 mm                           | AV 15                                     | <b>0101 010 35</b> | 100          |

### Lisätiedot ja -kuvat



### Huomautus

DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | lujuus 12.9 poistettu | hienokierre poistettu).

| Yhteensopivat tuotteet | Nimike                                                                                                   | Tuotenumero  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0101 005 20            | Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton                                     | 0387 000 05  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli                                                                       | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin                             | 0431 005     |
| 0101 005 25            | Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton                                     | 0387 000 05  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli                                                                       | 0404 701 005 |
|                        | Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin                             | 0431 005     |
| 0101 006 12            | Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton                                     | 0387 000 06  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli                                                                       | 0404 701 006 |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6                   | 4643 816 06  |
| 0101 006 25            | Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton                                     | 0387 000 06  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli                                                                       | 0404 701 006 |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm; M6                   | 4643 816 06  |
| 0101 008 16            | Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton                                     | 0387 000 08  |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli                                                                       | 0404 701 008 |
|                        | Ruuvilukite, keskikova                                                                                   | 0893 243 050 |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm; M8                   | 4643 816 08  |
|                        | Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton | 5162 000 408 |
| 0101 010 35            | Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton                                     | 0387 000 010 |
|                        | Lukituslevypari W.TEC, kapea malli                                                                       | 0404 701 010 |
|                        | Ruuvilukite, keskikova                                                                                   | 0893 243 050 |
|                        | Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton                                           | 4537 904 10  |
|                        | Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm; M10                   | 4643 816 010 |
|                        | Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton | 5162 000 410 |