


Kuusiomutteri DIN 934, teräs I6I/I8I, pinnoittamaton

Standardit	DIN 934
Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö/ kanta (s ₁)	Lujuusluokka	Tuotenumero	Kappale- määrä
M3	2,4 mm	AV 5,5	I6I	0310 3	500
M6	5 mm	AV 10	I8I	0310 6	200
M8	6,5 mm	AV 13	I8I	0310 8	200
M10	8 mm	AV 17	I8I	0310 10	100/500
M12	10 mm	AV 19	I8I	0310 12	100/500
M14	11 mm	AV 22	I8I	0310 14	100
M16	13 mm	AV 24	I8I	0310 16	100
M20	16 mm	AV 30	I8I	0310 20	50
M24	19 mm	AV 36	I8I	0310 24	25
M30	24 mm	AV 46	I8I	0310 30	25
M36	29 mm	AV 55	I8I	0310 36	10
M39	33,4 mm	AV 60	I8I	0310 39	10
M42	34 mm	AV 65	I8I	0310 42	10
M48	38 mm	AV 75	I8I	0310 48	10
M52	40,4 mm	AV 80	I8I	0310 52	5
M56	43,4 mm	AV 85	I8I	0310 56	15
M60	48 mm	AV 90	I8I	0310 60	10

Huomautus

Standardin DIN 934 mukaiset kuusiomutterit eivät tue standardin DIN EN ISO 898-2 mukaisia testi-kuormituksia.

Lujuusluokka-arvon molemmilla puolilla on pystypalkit lujuusluokkaerittelyssä

DIN 934 on korvattu ISO 4032:lla/8673:lla. Yhtäläisyyksiä ei ole (nimellishalkaisija on muutettu | joitakin mutterikorkeuksia on muutettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu | ISO 4032 vakiokierteelle | ISO 8673 hienokierteelle).