


Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	DIN 6921
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Korroosionkestävyys	48 h
Kärjen muoto	0 - ei määritelty



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _c)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M5	25 mm	11,8 mm	5,4 mm	AV 8	0273 925 25	500
M6	10 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 10	1000
M6	12 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 12	100/1000
M6	16 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 16	100/1000
M6	20 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 20	500
M6	25 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 25	100
M6	30 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 30	500
M6	45 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 45	500
M6	50 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 50	200
M6	60 mm	14,2 mm	6,6 mm	AV 10	0273 926 60	200
M8	12 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 12	100/1000
M8	16 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 16	100/300
M8	20 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 20	100/300
M8	25 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 25	100/500
M8	30 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 30	100
M8	35 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 35	200
M8	40 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 40	200
M8	45 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 45	200
M8	50 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 50	100
M8	55 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 55	200
M8	60 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 60	100
M8	70 mm	18 mm	8,1 mm	AV 13	0273 928 70	100
M10	16 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 016	100
M10	20 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 020	200
M10	25 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 025	200
M10	30 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 030	200
M10	35 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 035	100
M10	40 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 040	100
M10	90 mm	22,3 mm	9,2 mm	AV 15	0273 921 090	50
M12	16 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 216	200
M12	20 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 220	100

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _c)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M12	25 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 225	100
M12	30 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 230	100
M12	35 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 235	100
M12	40 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 240	100
M12	45 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 245	100
M12	50 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 250	100
M12	60 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 260	100
M12	80 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 280	50
M12	90 mm	26,6 mm	11,5 mm	AV 16	0273 921 290	100
M16	30 mm	35 mm	14,4 mm	AV 24	0273 921 630	50
M16	40 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 640	50
M16	50 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 650	50
M16	60 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 660	50
M16	70 mm	35 mm	14,4 mm	AV 21	0273 921 670	25

Huomautus

DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | lujuus 12.9 poistettu | hienokierre poistettu).

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 921 016	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0273 921 020	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0273 921 025	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 921 030	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0273 921 035	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0273 921 040	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0273 921 090	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 10.5 mm	0493 010
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
0273 921 216	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
0273 921 220	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 921 225	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
0273 921 230	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
0273 921 235	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
0273 921 240	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
0273 921 245	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
0273 921 250	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 921 260	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0273 921 280	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0273 921 290	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 13 mm	0493 012
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0273 921 630	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
0273 921 640	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
0273 921 650	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 921 660	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
0273 921 670	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 17 mm	0493 016
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
0273 925 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 5.3 mm	0493 05
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
0273 926 10	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0273 926 12	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0273 926 16	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
0273 926 20	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
0273 926 20	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 926 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
0273 926 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
0273 926 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
0273 926 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
0273 926 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 6.4 mm	0493 06
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 6.4 mm 18 mm	5150 000 006
0273 928 12	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 928 16	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 20	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 25	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 35	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 40	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0273 928 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0273 928 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) Sisähalkaisija 8.4 mm	0493 08
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208