


Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, haponkestävä teräs A4-070, pinnoittamaton

Standardit	DIN 6912
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta/pinnoite	Pinnoittamaton
Lujuusluokka	070
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Pään/kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M4	10 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 3 mm	0099 4 10	100
M4	12 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 3 mm	0099 4 12	500
M5	10 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 4 mm	0099 5 10	500
M5	12 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 4 mm	0099 5 12	100
M5	16 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 4 mm	0099 5 16	500
M6	10 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0099 6 10	200
M6	12 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0099 6 12	500
M6	16 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0099 6 16	500
M6	20 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0099 6 20	200
M6	25 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 5 mm	0099 6 25	500
M8	16 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0099 8 16	200
M8	30 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0099 8 30	100
M8	45 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 6 mm	0099 8 45	200
M10	30 mm	16 mm	6,5 mm	Kuusiokolo 8 mm	0099 10 30	100
M12	25 mm	18 mm	7,5 mm	Kuusiokolo 10 mm	0099 12 25	100

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 3506-1.