


Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta, avainura DIN 6912, ruostumaton teräs A2-070, pinnoittamaton

Standardit	0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, DIN 6912, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty, 0 - ei määritelty
Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Lujusluokka	070
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0098 5 12	0098 5 16	0098 5 25	0098 5 35	0098 6 16	0098 6 18
Kappalemäärä	500	500	500	200	200	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M6	M6
Pituus (l ₁)	12 mm	16 mm	25 mm	35 mm	16 mm	18 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	3,8 Nm	3,8 Nm	3,8 Nm	3,8 Nm	6,5 Nm	6,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2-3,9 kN	2,8-5,6 kN	2,8-5,6 kN

Tuotenumero	0098 8 20
Kappalemäärä	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d₁)	M8
Pituus (l₁)	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d_k)	13 mm
Kannan korkeus (k₁)	5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s₁)	Kuusiokolo 6 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	15,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 3506-1.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0098 5 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M5	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0431 005
0098 5 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M5	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0431 005
0098 5 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M5	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0431 005
0098 5 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M5	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0431 005

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0098 6 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M6	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M6	4537 904 6
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm	4643 816 06
0098 6 18	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M6	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M6	4537 904 6
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm	4643 816 06
0098 8 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M8	0387 000 08
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M8	4537 904 8
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm	4643 816 08
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M8	5162 000 408