



Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4017
Materiaali	Ruostumaton teräs A2
Lujusluokka	70
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvaikka vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	5 mm	2,8 mm	AV 7	2,3 Nm	1,5-3 kN	0096 4 5	1000
M5	8 mm	3,5 mm	AV 8	4,6 Nm	2,5-4,9 kN	0096 5 8	100
M5	45 mm	3,5 mm	AV 8	4,6 Nm	2,5-4,9 kN	0096 5 45	200
M6	16 mm	4 mm	AV 10	7,9 Nm	3,5-7 kN	0096 6 16	4000
M6	18 mm	4 mm	AV 10	7,9 Nm	3,5-7 kN	0096 6 18	500
M6	65 mm	4 mm	AV 10	7,9 Nm	3,5-7 kN	0096 6 65	100
M8	20 mm	5,3 mm	AV 13	19 Nm	6,4-12,7 kN	0096 8 20	200
M8	50 mm	5,3 mm	AV 13	19 Nm	6,4-12,7 kN	0096 8 50	200
M10	30 mm	6,4 mm	AV 16	37,5 Nm	10,1-20,3 kN	0096 910 30	100
M10	55 mm	6,4 mm	AV 16	37,5 Nm	10,1-20,3 kN	0096 910 55	50
M10	60 mm	6,4 mm	AV 16	37,5 Nm	10,1-20,3 kN	0096 910 60	100
M12	30 mm	7,5 mm	AV 18	65 Nm	14,8-29,5 kN	0096 912 30	50
M12	35 mm	7,5 mm	AV 18	65 Nm	14,8-29,5 kN	0096 912 35	50
M12	50 mm	7,5 mm	AV 18	65 Nm	14,8-29,5 kN	0096 912 50	50
M12	90 mm	7,5 mm	AV 18	65 Nm	14,8-29,5 kN	0096 912 90	50
M16	12 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 12	25
M16	30 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 30	25
M16	35 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 35	25
M16	45 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 45	25
M16	50 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 50	50
M16	55 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 55	25
M16	80 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 80	25
M16	90 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 90	25
M16	100 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 100	25
M16	150 mm	10 mm	AV 24	161 Nm	27,7-55,5 kN	0096 16 150	10
M20	65 mm	12,5 mm	AV 30	314 Nm	43,4-86,7 kN	0096 20 65	25
M20	110 mm	12,5 mm	AV 30	314 Nm	43,4-86,7 kN	0096 20 110	10

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kiristysmo- mentti 90 % myötörajan arvosta (1)	Syntyvä esijän- nitysvoima vähint./enint. (2)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M24	40 mm	15 mm	AV 36	540 Nm	62,4-124,9 kN	0096 24 40	10
M24	65 mm	15 mm	AV 36	540 Nm	62,4-124,9 kN	0096 24 65	10
M24	70 mm	15 mm	AV 36	540 Nm	62,4-124,9 kN	0096 24 70	10
M24	80 mm	15 mm	AV 36	540 Nm	62,4-124,9 kN	0096 24 80	10
M24	100 mm	15 mm	AV 36	540 Nm	62,4-124,9 kN	0096 24 100	10
M24	120 mm	15 mm	AV 36	540 Nm	62,4-124,9 kN	0096 24 120	10

Huomautus

ISO 4017 korvaa DIN 933:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0096 4 5	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 4,3 x 9 x 0,8 mm	4643 816 04
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M4	5162 000 404
0096 5 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M5	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0431 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
0096 5 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M5	0387 000 05
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0431 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
0096 6 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M6	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M6	4537 904 6
0096 6 18	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm	4643 816 06
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M6	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
0096 6 65	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M6	4537 904 6
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm	4643 816 06
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M6	0387 000 06
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M6	4537 904 6
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 6,4 x 12 x 1,6 mm	4643 816 06

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0096 8 20		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M8	0387 000 08
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M8	4537 904 8
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm	4643 816 08
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M8	5162 000 408
0096 8 50		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M8	0387 000 08
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M8	4537 904 8
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 8,4 x 16 x 1,6 mm	4643 816 08
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M8	5162 000 408
0096 16 12		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 30		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 35		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 45		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0096 16 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 16 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 17 x 30 x 3 mm	4643 816 016
0096 20 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 21 x 37 x 3 mm	4643 816 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0096 20 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 21 x 37 x 3 mm	4643 816 020
0096 24 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 25 x 44 x 4 mm	4643 816 024
0096 24 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 25 x 44 x 4 mm	4643 816 024
0096 24 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 25 x 44 x 4 mm	4643 816 024
0096 24 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 25 x 44 x 4 mm	4643 816 024
0096 24 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 25 x 44 x 4 mm	4643 816 024
0096 24 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 25 x 44 x 4 mm	4643 816 024
0096 910 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M10	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M10	4537 904 10
0096 910 55	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M10	5162 000 410
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M10	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M10	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M10	5162 000 410

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0096 910 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Laippamutteri, lukitushammastus Ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton M10	0387 000 010
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Laippamutteri EN 1661, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M10	4537 904 10
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 10,5 x 20 x 2 mm	4643 816 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M10	5162 000 410
0096 912 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0431 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm	4643 816 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M12	5162 000 412
0096 912 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0431 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm	4643 816 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M12	5162 000 412
0096 912 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0431 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm	4643 816 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M12	5162 000 412

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0096 912 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0431 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV 13 x 24 x 2,5 mm	4643 816 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, ruostumaton teräs A2-70, pinnoittamaton M12	5162 000 412