



Uraruuvi, lieriökanta, suoraura DIN 84, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)

Sisäinen vääntiö/kanta	Suoraura (SZ/SL)
Standardit	DIN 84
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	4.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M2	4 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 4	500
M2	5 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 5	500
M2	6 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 6	500
M2	10 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 10	500
M2	12 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 12	500
M2	16 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 16	500
M2	20 mm	3,8 mm	1,3 mm	0040 2 20	500
M2,5	6 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 6	500
M2,5	8 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 8	500
M2,5	10 mm	4,5 mm	1,6 mm	0040 25 10	200
M3	6 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 6	200
M3	8 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 8	200
M3	10 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 10	200
M3	12 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 12	200
M3	16 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 16	200
M3	20 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 20	200
M3	25 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 25	200
M3	30 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 30	2000
M3	35 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 35	200
M3	40 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 40	200
M3	50 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 50	200
M3	60 mm	5,5 mm	2 mm	0040 3 60	250
M4	6 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 6	200
M4	10 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 10	200/2000
M4	16 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 16	200
M4	20 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 20	200
M4	25 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 25	200
M4	30 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 30	200
M4	35 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 35	200
M4	40 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 40	200
M4	45 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 45	250

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkai- sija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	50 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 50	100
M4	60 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 60	100
M4	70 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 70	200
M4	80 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 80	100
M4	100 mm	7 mm	2,6 mm	0040 4 100	100
M5	5 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 5	250
M5	8 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 8	2000
M5	10 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 10	200
M5	12 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 12	100
M5	16 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 16	200
M5	20 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 20	200
M5	25 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 25	200
M5	30 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 30	200
M5	35 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 35	100
M5	40 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 40	200
M5	50 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 50	200
M5	60 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 60	200
M5	80 mm	8,5 mm	3,3 mm	0040 5 80	100
M6	8 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 8	100
M6	12 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 12	100
M6	16 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 16	100
M6	20 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 20	100
M6	30 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 30	100
M6	40 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 40	100
M6	45 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 45	100
M6	60 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 60	100
M6	70 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 70	100
M6	90 mm	10 mm	3,9 mm	0040 6 90	100
M8	25 mm	13 mm	5 mm	0040 8 25	200

Huomautus

DIN 84 on korvattu standardilla ISO 1207. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (nimellishalkaisija <M1.8 on poistettu | joitakin kantojen korkeuksia ja halkaisijoita on muutettu | kierrepituuksia on muutettu | uramittoja on muutettu | joitakin nimellishalkaisijoita on poistettu | lujuusluokka 8.8 on poistettu).