


Kuusiokoloruuvi, matala lieriökanta DIN 7984, teräs 08.8, pinnoittamaton

Standardit	DIN 7984
Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Lujusluokka	08.8
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntiö/ kanta (s ₁)	Tuotenumero	Kappale- määrä
M4	6 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 4 6	1000
M4	8 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 4 8	100
M4	10 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 4 10	100
M4	16 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 4 16	100
M4	20 mm	7 mm	2,8 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	0085 4 20	500
M5	6 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 6	100
M5	8 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 8	100/500
M5	10 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 10	100/500
M5	12 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 12	100
M5	16 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 16	500
M5	20 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 20	100
M5	30 mm	8,5 mm	3,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	0085 5 30	100
M6	8 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 6 8	100
M6	10 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 6 10	100/500
M6	12 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 6 12	100/500
M6	16 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 6 16	100
M6	20 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 6 20	100
M6	25 mm	10 mm	4 mm	Kuusiokolo 4 mm	0085 6 25	100
M8	12 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 8 12	100
M8	16 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 8 16	200
M8	20 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 8 20	200
M8	25 mm	13 mm	5 mm	Kuusiokolo 5 mm	0085 8 25	200
M10	12 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 10 12	200
M10	40 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 10 40	100
M10	50 mm	16 mm	6 mm	Kuusiokolo 7 mm	0085 10 50	100
M12	60 mm	18 mm	7 mm	Kuusiokolo 8 mm	0085 12 60	100
M16	40 mm	24 mm	9 mm	Kuusiokolo 12 mm	0085 16 40	50

Huomautus

Kannan muodon vuoksi näihin ruuveihin voi kohdistaa vain rajallisen kuormituksen, katso DIN EN ISO 898-1.