


Olakeruuvi, lieriökanta, kuusiokolo ISO 7379, teräs 012.9, pinnoittamaton, toleranssiluokka f9

- Olakeruuveja käytetään usein paikoissa, joissa ruuviliitosten on sidottava itseensä sivusuuntaisia voimia tai joissa työkappaleiden sijainti toisiinsa nähden on varmistettava.
- Varren toleranssiluokka f9



Standardit	ISO 7379
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	012.9
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Toleranssiluokka	f9



Tuotenumero	4118 85 16	4118 85 30	4118 86 10	4118 86 12	4118 86 25	4118 86 30
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	16 mm	30 mm	10 mm	12 mm	25 mm	30 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l ₂)	9,75 mm	9,75 mm	11,25 mm	11,25 mm	11,25 mm	11,25 mm
Varren halkaisija (d ₂)	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm

Tuotenumero	4118 86 35	4118 88 16	4118 88 25	4118 88 35	4118 88 50	4118 810 20
Kappalemäärä	50	100	100	50	50	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M8	M8	M8	M8	M10
Pituus (l ₁)	35 mm	16 mm	25 mm	35 mm	50 mm	20 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l ₂)	11,25 mm	13,25 mm	13,25 mm	13,25 mm	13,25 mm	16,4 mm
Varren halkaisija (d ₂)	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	9 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 6 mm

Tuotenumero	4118 810 80	4118 812 25	4118 812 80	4118 816 100
Kappalemäärä	50	25	25	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M12	M12	M16
Pituus (l ₁)	80 mm	25 mm	80 mm	100 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l ₂)	16,4 mm	18,4 mm	18,4 mm	22,4 mm
Varren halkaisija (d ₂)	12 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	24 mm	24 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	9 mm	11 mm	11 mm	14 mm
Sisäinen vääntiö/kanta	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 10 mm

Huomautus

Olakeruuvien varren halkaisija eroaa ISO 7379:stä seuraavien kierteiden halkaisijoiden osalta:

- M5 = varren halkaisija 6 mm
- M10 = varren halkaisija 12 mm
- M20 = varren halkaisija 24 mm

Geometrian vuoksi näitä ruuveja voi kuormittaa vain rajoitetusti standardin ISO 898-1 mukaisessa vetokokeessa. Ruuveissa on merkintä 0 todellisen lujuusluokan edessä.