


Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, kuumasinkitty teräs 8.8U

- Valmistettu kierteen toleranssiluokkaan 6AZ (alikoko, kierrevälitys) ennen pinnoitusta (DIN EN ISO 10684)
- Pultti on ISO-yhteensopiva kuumasinkityksen jälkeen
- Pultteja ei saa käyttää muttereiden kanssa, joissa on ylikokoinen kierre. Se voi aiheuttaa ongelmia pulttiliitoksessa ja liitoksen pettämisen.



Standardit	DIN 931
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	8.8U
Pinta, pinnoite	Kuumasinkitty
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta
Kannan, vääntiön malli	Ulkoinen kuusio
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kierteenmuoto	Metrinen standardikierre
Kierteen malli	Osakierre
Malli	0 - ei määritelty
Käyttöalue	0 - ei määritelty
Säännelty käyttöalue	0 - ei määritelty
Rakennustuote	0 - ei määritelty
EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus (CE)	0 - ei määritelty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Tuoteluokka	Tuotenumero	Kappalemäärä
M10	40 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 40	100
M10	50 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 50	100
M10	60 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 60	100
M10	70 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 70	100
M10	80 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 80	100
M10	90 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 90	100
M10	100 mm	7 mm	AV 17	26 mm	A	0059 610 100	100
M10	120 mm	7 mm	AV 17	26 mm	B	0059 610 120	50
M10	130 mm	7 mm	AV 17	32 mm	B	0059 610 130	50
M10	140 mm	7 mm	AV 17	32 mm	B	0059 610 140	50
M10	160 mm	7 mm	AV 17	32 mm	B	0059 610 160	25
M10	180 mm	7 mm	AV 17	32 mm	B	0059 610 180	25
M12	50 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 50	100
M12	60 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 60	100
M12	70 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 70	50
M12	75 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 75	50
M12	80 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 80	50
M12	90 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 90	50
M12	100 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 100	50
M12	110 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 110	50
M12	120 mm	8 mm	AV 19	30 mm	A	0059 612 120	50
M12	130 mm	8 mm	AV 19	36 mm	B	0059 612 130	50
M12	140 mm	8 mm	AV 19	36 mm	B	0059 612 140	50

Kierteen tyyppi x nimel- lishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Tuoteluokka	Tuotenumero	Kappale- määrä
M12	150 mm	8 mm	AV 19	36 mm	B	0059 612 150	50
M12	160 mm	8 mm	AV 19	36 mm	B	0059 612 160	25
M12	180 mm	8 mm	AV 19	36 mm	B	0059 612 180	25
M12	200 mm	8 mm	AV 19	36 mm	B	0059 612 200	25
M12	220 mm	8 mm	AV 19	49 mm	B	0059 612 220	10
M12	240 mm	8 mm	AV 19	49 mm	B	0059 612 240	10
M12	260 mm	8 mm	AV 19	49 mm	B	0059 612 260	10
M16	300 mm	10 mm	AV 24	125 mm	A	0059 616 301	50

Huomautus

DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).