


Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, haponkestävä teräs A4-50 ja A4-70, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4014
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0090 5 45	0090 5 60	0090 5 70	0090 6 80	0090 6 110	0090 6 120
Kappalemäärä	200	200	200	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	45 mm	60 mm	70 mm	80 mm	110 mm	120 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 8	AV 8	AV 8	AV 10	AV 10	AV 10
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	4,5 Nm	4,5 Nm	4,5 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN

Tuotenumero	0090 6 130	0090 6 140	0090 6 150	0090 8 35	0090 8 65	0090 8 80
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	130 mm	140 mm	150 mm	35 mm	65 mm	80 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	24 mm	24 mm	24 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 10	AV 10	AV 10	AV 13	AV 13	AV 13
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	19 Nm	19 Nm	19 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN

Tuotenumero	0090 8 85	0090 8 150	0090 8 190	0090 8 200	0090 910 45	0090 910 65
Kappalemäärä	50	50	50	50	100	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M10	M10
Pituus (l ₁)	85 mm	150 mm	190 mm	200 mm	45 mm	65 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	6,4 mm	6,4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	22 mm	28 mm	28 mm	28 mm	26 mm	26 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 16	AV 16
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	19 Nm	19 Nm	19 Nm	19 Nm	38 Nm	38 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN

Tuotenumero	0090 910 75	0090 910 80	0090 910 120	0090 912 65	0090 912 110	0090 912 180
Kappalemäärä	50	50	25	50	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	75 mm	80 mm	120 mm	65 mm	110 mm	180 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	26 mm	26 mm	26 mm	30 mm	30 mm	36 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 16	AV 16	AV 16	AV 18	AV 18	AV 18
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	38 Nm	38 Nm	38 Nm	65,5 Nm	65,5 Nm	65,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN

Tuotenumero	0090 16 65	0090 16 70	0090 16 75	0090 16 80	0090 16 90	0090 16 100
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	161 Nm	161 Nm	161 Nm	161 Nm	161 Nm	161 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN

Tuotenumero	0090 16 110	0090 16 120	0090 16 130	0090 16 150	0090 16 160	0090 16 190
Kappalemäärä	25	25	25	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	110 mm	120 mm	130 mm	150 mm	160 mm	190 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	38 mm	38 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	161 Nm	161 Nm	161 Nm	161 Nm	161 Nm	161 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN

Tuotenumero	0090 16 240	0090 16 260	0090 18 70	0090 18 140	0090 20 80	0090 20 85
Kappalemäärä	10	10	50	10	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M18	M18	M20	M20
Pituus (l ₁)	240 mm	260 mm	70 mm	140 mm	80 mm	85 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	11,5 mm	11,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	57 mm	57 mm	42 mm	48 mm	46 mm	46 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 27	AV 27	AV 30	AV 30
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	161 Nm	161 Nm	222 Nm	222 Nm	314 Nm	314 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	33,8-67,7 kN	33,8-67,7 kN	43,4-86,7 kN	43,4-86,7 kN

Tuotenumero	0090 20 140	0090 20 190	0090 20 200	0090 20 260	0090 20 270	0090 20 300
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	140 mm	190 mm	200 mm	260 mm	270 mm	300 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	52 mm	52 mm	52 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	314 Nm	314 Nm	314 Nm	314 Nm	314 Nm	314 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	43,4-86,7 kN	43,4-86,7 kN	43,4-86,7 kN	43,4-86,7 kN	43,4-86,7 kN	43,4-86,7 kN

Tuotenumero	0090 24 70	0090 24 80	0090 24 90	0090 24 120	0090 24 130	0090 24 150
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	70 mm	80 mm	90 mm	120 mm	130 mm	150 mm
Kannan korkeus (k ₁)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm	60 mm	60 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)		540 Nm	540 Nm	540 Nm	540 Nm	540 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)		62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN

Tuotenumero	0090 24 160	0090 24 180	0090 24 190	0090 24 200	0090 24 220	0090 24 230
Kappalemäärä	25	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	160 mm	180 mm	190 mm	200 mm	220 mm	230 mm
Kannan korkeus (k ₁)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	73 mm	73 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36
Lujuusluokka	70	70	70	70	70	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	540 Nm	540 Nm	540 Nm	540 Nm	540 Nm	540 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN	62,4-124,9 kN

Tuotenumero	0090 24 240	0090 27 80	0091 927 90	0090 27 100	0090 27 110	0090 927 120
Kappalemäärä	5	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M27	M27	M27	M27	M27
Pituus (l ₁)	240 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
Kannan korkeus (k ₁)	15 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	73 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 36	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41
Lujuusluokka	70	50	70	50	50	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	540 Nm			370 Nm	370 Nm	
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	62,4-124,9 kN			38,2-76,5 kN	38,2-76,5 kN	

Tuotenumero	0090 27 130	0090 927 140	0090 27 150	0090 927 160	0090 27 190	0090 27 200
Kappalemäärä	10	10	10	10	5	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M27	M27	M27	M27	M27	M27
Pituus (l ₁)	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	190 mm	200 mm
Kannan korkeus (k ₁)	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41
Lujuusluokka	50	70	50	70	50	50
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	370 Nm		370 Nm		370 Nm	370 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	38,2-76,5 kN		38,2-76,5 kN		38,2-76,5 kN	38,2-76,5 kN

Tuotenumero	0090 27 210	0090 27 230	0090 27 260	0090 27 300	0090 30 100	0090 30 121
Kappalemäärä	5	5	10	5	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M27	M27	M27	M27	M30	M30
Pituus (l ₁)	210 mm	230 mm	260 mm	300 mm	100 mm	120 mm
Kannan korkeus (k ₁)	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	18,7 mm	18,7 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	79 mm	79 mm	79 mm	79 mm	66 mm	66 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 46	AV 46
Lujuusluokka	50	50	50	50	50	70
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	370 Nm	370 Nm	370 Nm	370 Nm	502 Nm	
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	38,2-76,5 kN	38,2-76,5 kN	38,2-76,5 kN	38,2-76,5 kN	46,5-93,1 kN	

Tuotenumero	0090 30 141	0090 30 150	0090 30 240
Kappalemäärä	10	10	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M30	M30	M30
Pituus (l ₁)	140 mm	150 mm	240 mm
Kannan korkeus (k ₁)	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	66 mm	72 mm	85 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 46	AV 46	AV 46
Lujuusluokka	70	50	50
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)		502 Nm	502 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)		46,5-93,1 kN	46,5-93,1 kN

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Jonkin verran yhteensopivuutta on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainkoko muutettu). Lujuus A4-70 nimelliskokoon M24 asti | Nimelliskoosta M27 alkaen lujuus A4-50

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 5 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0090 5 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0090 5 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 6 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0090 6 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0090 6 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0090 6 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0090 6 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 6 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0090 8 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
0090 8 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
0090 8 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 8 85	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0090 8 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0090 8 190	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0090 8 200	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 16 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 75	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 16 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 16 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 160	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 190	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 16 240	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 16 260	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0090 18 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 18 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 018
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 18 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 18 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 018
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 20 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 20 85	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 20 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 20 190	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 20 200	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 20 260	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 20 270	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 20 300	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0090 24 80	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0090 24 90	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0090 24 90	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 24 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 160	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 180	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 190	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 200	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 220	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 230	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 24 240	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 24 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 024
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0090 27 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 190	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 200	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 27 210	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 230	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 260	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 27 300	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M27	0326 927
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 28 x 50 x 4 mm	4644 826 027
0090 30 100	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevyvari W.TEC, kapea malli 30 mm Paksuus 5.6 mm	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton 30.5 mm 48.2 mm	0445 30
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4644 826 030
0090 30 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevyvari W.TEC, kapea malli 30 mm Paksuus 5.6 mm	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton 30.5 mm 48.2 mm	0445 30
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4644 826 030
0090 30 240	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevyvari W.TEC, kapea malli 30 mm Paksuus 5.6 mm	0404 701 030
	Jousialuslevy poikkileikkauksella, suorakulmaiset päät, malli B DIN 127, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton 30.5 mm 48.2 mm	0445 30
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4644 826 030
0090 910 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevyvari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 910 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0090 910 75	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
0090 910 80	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 910 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nylloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviilitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0090 912 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviilitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0090 912 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviilitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0090 912 180	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12