


Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, pinnoittamaton

Standardit	ISO 4014
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Kierteen tyyppi x nimel- ishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Kannan korkeus (k ₁)	Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	Korroosionkes- tävyys	Tuotenumero	Kappale- määrä
M8	50 mm	5,3 mm	22 mm	AV 13	0 h	0051 8 50	200
M8	240 mm	5,3 mm	41 mm	AV 13	0 h	0051 8 240	50
M16	65 mm	10 mm	38 mm	AV 24	0 h	0051 16 65	25
M20	120 mm	12,5 mm	46 mm	AV 30	0 h	0051 20 120	25
M20	180 mm	12,5 mm	52 mm	AV 30	0 h	0051 20 180	10
M20	210 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0 h	0051 20 210	10
M20	230 mm	12,5 mm	65 mm	AV 30	0 h	0051 20 230	10
M24	170 mm	15 mm	60 mm	AV 36	0 h	0051 24 170	10
M30	110 mm	18,7 mm	66 mm	AV 46	0 h	0051 30 110	10
M30	130 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0 h	0051 30 130	10
M30	140 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0 h	0051 30 140	10
M30	150 mm	18,7 mm	45 mm	AV 46		0051 30 151	5
M30	160 mm	18,7 mm	45 mm	AV 46		0051 30 161	5
M30	160 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0 h	0051 30 160	10
M30	170 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0 h	0051 30 170	10
M30	180 mm	18,7 mm	45 mm	AV 46		0051 30 181	5
M30	180 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0 h	0051 30 180	10
M30	190 mm	18,7 mm	45 mm	AV 46		0051 30 191	5
M30	190 mm	18,7 mm	72 mm	AV 46	0 h	0051 30 190	10
M30	230 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0 h	0051 30 230	5
M30	240 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0 h	0051 30 240	5
M30	360 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0 h	0051 30 360	5
M30	380 mm	18,7 mm	85 mm	AV 46	0 h	0051 30 380	5
M36	140 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0 h	0051 36 140	5
M36	150 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0 h	0051 36 150	5
M36	180 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0 h	0051 36 180	5
M36	200 mm	22,5 mm	84 mm	AV 55	0 h	0051 36 200	5
M36	220 mm	22,5 mm	97 mm	AV 55	0 h	0051 36 220	5
M36	260 mm	22,5 mm	97 mm	AV 55	0 h	0051 36 260	5

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimelliskokoa on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä on muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0051 8 50	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 8 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 16 65	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4641 806 16
0051 20 120	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton M20	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4641 806 20
0051 20 180	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton M20	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4641 806 20
0051 20 210	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton M20	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4641 806 20
0051 20 230	Laippamutteri DIN 6923, teräs 8, pinnoittamaton M20	0394 002 0
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4641 806 20
0051 24 170	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Ruuvilukite, kova Väri Vihreä fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 25 x 44 x 4 mm	4641 806 24
0051 30 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 160	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 170	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 190	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0051 30 230	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 360	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 30 380	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs, 200 HV, pinnoittamaton 31 x 56 x 4 mm	4641 806 30
0051 36 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 36 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 36 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 36 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 36 220	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050
0051 36 260	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Ruuvilukite, keskikova Väri Sininen fluoresoiva Sisällön paino 50 g	0893 243 050