


Kuusiokoloruuvi Lieriökanta

ISO 4762 / DIN 912, $\leq M24$ haponkestävä teräs
A4-70, $\geq M24$ haponkestävä teräs A4-70

Standardit	ISO 4762
Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
Lujusluokka	70
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0097 17 8	0097 2 3	0097 2 4	0097 2 5	0097 2 6	0097 2 8
Kappalemäärä	200	1000	500	1000	1000	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d₁)	M1,6	M2	M2	M2	M2	M2
Pituus (l₁)	8 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Pään, kannan halkaisija (d_k)	3 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Kannan korkeus (k₁)	1,6 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s₁)	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	0,1 Nm	0,3 Nm	0,3 Nm	0,3 Nm	0,3 Nm	0,3 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	191-383 N	351-703 N	351-703 N	351-703 N	351-703 N	351-703 N

Tuotenumero	0097 2 10	0097 2 12	0097 2 20	0097 2 25	0097 25 4	0097 25 5
Kappalemäärä	1000	1000	1000	100	1000	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M2	M2	M2	M2	M2,5	M2,5
Pituus (l ₁)	10 mm	12 mm	20 mm	25 mm	4 mm	5 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	4,5 mm	4,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm	2,5 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 1,5 mm	Kuusiokolo 2 mm	Kuusiokolo 2 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	0,3 Nm	0,3 Nm	0,3 Nm	0,3 Nm	0,5 Nm	0,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	351-703 N	351-703 N	351-703 N	351-703 N	0,524-1 kN	0,524-1 kN

Tuotenumero	0097 25 6	0097 25 10	0097 3 4	0097 3 5	0097 3 6	0097 3 8
Kappalemäärä	1000	1000	1000	1000	100	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M2,5	M2,5	M3	M3	M3	M3
Pituus (l ₁)	6 mm	10 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	4,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,5 mm	2,5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2 mm	Kuusiokolo 2 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	0,5 Nm	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	0,524-1 kN	0,524-1 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN

Tuotenumero	0097 3 10	0097 3 12	0097 3 14	0097 3 16	0097 3 18	0097 3 20
Kappalemäärä	100	100	1000	100	1000	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M3	M3	M3	M3	M3
Pituus (l ₁)	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN

Tuotenumero	0097 3 25	0097 3 30	0097 3 35	0097 4 5	0097 4 6	0097 4 8
Kappalemäärä	1000	1000	500	1000	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M3	M3	M3	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	5 mm	6 mm	8 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 2,5 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1 Nm	1 Nm	1 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	0,871-1,7 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN

Tuotenumero	0097 4 10	0097 4 12	0097 4 16	0097 4 18	0097 4 20	0097 4 22
Kappalemäärä	100	100/500	100	1000	100	1000
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	10 mm	12 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN

Tuotenumero	0097 4 25	0097 4 30	0097 4 35	0097 4 40	0097 4 45	0097 4 60
Kappalemäärä	100	100	200/500	100	200	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M4	M4	M4	M4	M4
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	60 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm	Kuusiokolo 3 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm	2,4 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN	1,5-3 kN

Tuotenumero	0097 5 6	0097 5 8	0097 5 10	0097 5 12	0097 5 14	0097 5 16
Kappalemäärä	500	100	100/200	100	500	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN

Tuotenumero	0097 5 18	0097 5 20	0097 5 25	0097 5 30	0097 5 35	0097 5 40
Kappalemäärä	500	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	18 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN

Tuotenumero	0097 5 50	0097 5 55	0097 5 60	0097 5 70	0097 5 90	0097 6 6
Kappalemäärä	100	200	100	200	100	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M5	M5	M6
Pituus (l ₁)	50 mm	55 mm	60 mm	70 mm	90 mm	6 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 4 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	4,8 Nm	8,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	2,5-4,9 kN	3,5-7 kN

Tuotenumero	0097 6 8	0097 6 10	0097 6 12	0097 6 14	0097 6 16	0097 6 18
Kappalemäärä	500	500	200	200	500	500
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN

Tuotenumero	0097 6 20	0097 6 25	0097 6 30	0097 6 35	0097 6 40	0097 6 50
Kappalemäärä	500	200	200	200	200	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN

Tuotenumero	0097 6 65	0097 6 70	0097 6 90	0097 6 120	0097 6 130	0097 6 140
Kappalemäärä	100	200	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	65 mm	70 mm	90 mm	120 mm	130 mm	140 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm	Kuusiokolo 5 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm	8,1 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN	3,5-7 kN

Tuotenumero	0097 8 25	0097 8 30	0097 8 40	0097 8 55	0097 8 85	0097 8 110
Kappalemäärä	200	200	100	100	50	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	25 mm	30 mm	40 mm	55 mm	85 mm	110 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	19,5 Nm	19,5 Nm	19,5 Nm	19,5 Nm	19,5 Nm	19,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN

Tuotenumero	0097 8 130	0097 8 150	0097 10 20	0097 10 30	0097 10 45	0097 10 55
Kappalemäärä	50	100	100	200	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	130 mm	150 mm	20 mm	30 mm	45 mm	55 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 6 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	19,5 Nm	19,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	6,4-12,7 kN	6,4-12,7 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN

Tuotenumero	0097 10 85	0097 10 90	0097 10 110	0097 10 120	0097 10 130	0097 10 140
Kappalemäärä	100	50	50	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	85 mm	90 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Sisäinen vääntö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm	Kuusiokolo 8 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	38,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm	38,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN	10,1-20,3 kN

Tuotenumero	0097 12 35	0097 12 40	0097 12 45	0097 12 55	0097 12 75	0097 12 85
Kappalemäärä	100	100	100	100	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	35 mm	40 mm	45 mm	55 mm	75 mm	85 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	66,5 Nm	66,5 Nm	66,5 Nm	66,5 Nm	66,5 Nm	66,5 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN

Tuotenumero	0097 12 95	0097 12 110	0097 12 120	0097 14 45	0097 16 25	0097 16 40
Kappalemäärä	100	50	50	50	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M14	M16	M16
Pituus (l ₁)	95 mm	110 mm	120 mm	45 mm	25 mm	40 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	18 mm	18 mm	18 mm	21 mm	24 mm	24 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm	16 mm	16 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 10 mm	Kuusiokolo 12 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	66,5 Nm	66,5 Nm	66,5 Nm	106 Nm	164 Nm	164 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	14,8-29,5 kN	20,3-40,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN

Tuotenumero	0097 16 120	0097 16 130	0097 16 140	0097 20 55
Kappalemäärä	25	25	25	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M20
Pituus (l ₁)	120 mm	130 mm	140 mm	55 mm
Pään, kannan halkaisija (d _k)	24 mm	24 mm	24 mm	30 mm
Kannan korkeus (k ₁)	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm
Sisäinen vääntiö/kanta (s ₁)	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 14 mm	Kuusiokolo 17 mm
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	164 Nm	164 Nm	164 Nm	320 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	27,7-55,5 kN	43,4-86,7 kN

Lisätiedot ja -kuvat



Huomautus

ISO 4762 -standardi korvaa DIN 912 -standardin | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittojen aluetta on muutettu | Hienokierre on siirretty standardiin ISO 12474.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 2 3	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 4	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 5	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 2 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 3 4	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 5	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0097 3 12		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 14		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 16		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 18		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 20		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 25		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 30		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 3 35		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 3 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 003
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 3.2 mm 9 mm	5150 101 3
0097 4 5		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 6		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 8		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0097 4 10		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 12		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 16		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 18		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 20		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 22		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 25		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 30		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 35		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 40		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 4 45		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0097 4 60		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 4 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 004
		1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 4.3 mm 12 mm	5150 101 4
0097 5 6		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 8		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 10		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 12		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 14		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0097 5 16		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 18		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 20		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 25		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 30		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 35		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
		Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
		Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
		Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 5 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 60	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5
0097 5 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M5	0326 95
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M5	0369 075
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 5 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 005
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0432 005
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 5,3 x 10 x 1 mm	4644 826 05
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 5.3 mm 15 mm	5150 101 5

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 6 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 12	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 6 14	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 16	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 18	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 6 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 6 50	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 65	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 70	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 6 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 6 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M6	0326 96
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M6	0369 076
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M6	0387 000 56
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 6 mm Paksuus 1.6 mm	0404 701 006
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0432 006
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 6,4 x 12 x 1,6 mm	4644 826 06
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 6.4 mm 18 mm	5150 101 6
0097 8 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliöväntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 8 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0097 8 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0097 8 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0097 8 85	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 8 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0097 8 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0097 8 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M8	0326 98
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M8	0369 078
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M8	0387 000 58
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 8 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 008
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0432 008
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 8,4 x 16 x 1,6 mm	4644 826 08
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 8.4 mm 24 mm	5150 101 8
0097 10 20	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 10 30	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0097 10 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0097 10 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 10 85	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0097 10 90	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10
0097 10 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitusammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 10 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0097 10 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
0097 10 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M10	0326 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M10	0369 071 0
	Laippamutteri, lukitushammastus DIN 6923 mukainen, haponkestävä teräs A4, Gleitmo 615 M10	0387 000 510
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton M10	0397 011 0
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 10 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 010
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0432 001 0
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 10,5 x 20 x 2 mm	4644 826 010
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 10.5 mm 30 mm	5150 101 10

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 12 35	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 12 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 12 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 12 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 12 75	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 12 85	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 12 95	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 12 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 12 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M12	0326 912
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M12	0369 071 2
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 12 mm Paksuus 2.6 mm	0404 701 012
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0432 001 2
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 13 x 24 x 2,5 mm	4644 826 012
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 13 mm 37 mm	5150 101 12
0097 14 45	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M14	0326 914
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 14 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 014
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 15 x 28 x 2,5 mm	4644 826 014

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 16 25	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0097 16 40	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0097 16 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0097 16 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0097 16 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M16	0326 916
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, haponkestävä teräs A4-70, pinnoittamaton M16	0369 071 6
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 16 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 016
	Joustolaatta DIN 6796, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0432 001 6
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 40-200 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 488 mm	0714 720 200
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 40-200 Nm Pituus 524 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 200
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 17 x 30 x 3 mm	4644 826 016
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 17 mm 50 mm	5150 101 16
0097 17 8	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 20 55	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Kuusiomutteri ISO 4032, A4-70, haponkestävä teräs, pinnoittamaton M20	0326 920
	Lukituslevypari W.TEC, kapea malli 20 mm Paksuus 3.6 mm	0404 701 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton 21 x 37 x 3 mm	4644 826 020
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton 21 mm 60 mm	5150 101 20
0097 25 4	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 25 5	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 25 6	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0097 25 10	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123