


Kuusioruuvi, osakierre ISO 4014, teräs 8.8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Standardit	ISO 4014
Materiaali	Teräs
Lujusluokka	8.8
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0053 4 50	0053 5 30	0053 5 40	0053 5 45	0053 5 50	0053 5 55
Kappalemäärä	100	100	200	500	100	200
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M4	M5	M5	M5	M5	M5
Pituus (l ₁)	50 mm	30 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm
Kannan korkeus (k ₁)	2,8 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	14 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	AV 7	AV 8	AV 8	AV 8	AV 8	AV 8
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	2,9 Nm	5,8 Nm	5,8 Nm	5,8 Nm	5,8 Nm	5,8 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	2,2-4,4 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN

Tuotenumero	0053 5 60	0053 5 70	0053 5 80	0053 6 25	0053 6 30	0053 6 35
Kappalemäärä	100	100	100	100	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M5	M5	M5	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	60 mm	70 mm	80 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Kannan korkeus (k ₁)	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 8	AV 8	AV 8	AV 10	AV 10	AV 10
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h		48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	5,8 Nm	5,8 Nm	5,8 Nm		10 Nm	10 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN	3,6-7,2 kN		5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0053 6 40	0053 6 45	0053 6 50	0053 6 55	0053 6 60	0053 6 65
Kappalemäärä	100	100	100/750	100	100/550	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0053 6 70	0053 6 75	0053 6 80	0053 6 90	0053 6 100	0053 6 110
Kappalemäärä	100/450	100	100/400	100/400	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Pituus (l ₁)	70 mm	75 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10	AV 10
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm	10 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN

Tuotenumero	0053 6 120	0053 6 130	0053 6 140	0053 8 35	0053 8 40	0053 8 45
Kappalemäärä	100	50	100	100	100/200	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M6	M6	M6	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	120 mm	130 mm	140 mm	35 mm	40 mm	45 mm
Kannan korkeus (k ₁)	4 mm	4 mm	4 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	18 mm	24 mm	24 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 10	AV 10	AV 10	AV 13	AV 13	AV 13
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h		48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	10 Nm	10 Nm	10 Nm		24 Nm	24 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN	5,1-10,2 kN		9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0053 8 50	0053 8 55	0053 8 60	0053 8 65	0053 8 70	0053 8 75
Kappalemäärä	100/400	100	100/330	100/200	100/250	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0053 8 80	0053 8 90	0053 8 100	0053 8 110	0053 8 120	0053 8 130
Kappalemäärä	100/250	100/250	100/200	100	200	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	28 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0053 8 140	0053 8 150	0053 8 160	0053 8 170	0053 8 180	0053 8 190
Kappalemäärä	50	50	50	50	200	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M8	M8
Pituus (l ₁)	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN

Tuotenumero	0053 8 200	0053 8 210	0053 8 220	0053 8 240	0053 910 45	0053 910 50
Kappalemäärä	100	50	50	50	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M8	M8	M8	M8	M10	M10
Pituus (l ₁)	200 mm	210 mm	220 mm	240 mm	45 mm	50 mm
Kannan korkeus (k ₁)	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	6,4 mm	6,4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	28 mm	41 mm	41 mm	41 mm	26 mm	26 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 13	AV 13	AV 13	AV 13	AV 16	AV 16
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	24 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm	49 Nm	49 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	9,3-18,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN

Tuotenumero	0053 910 55	0053 910 60	0053 910 65	0053 910 70	0053 910 80	0053 910 85
Kappalemäärä	100	100	100	100	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M10	M10
Pituus (l ₁)	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	80 mm	85 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 16	AV 16	AV 16	AV 16	AV 16	AV 16
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN

Tuotenumero	0053 910 90	0053 910 100	0053 910 120	0053 910 140	0053 912 45	0053 912 50
Kappalemäärä	100	25	50	50	100	100
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M10	M10	M10	M10	M12	M12
Pituus (l ₁)	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	45 mm	50 mm
Kannan korkeus (k ₁)	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	6,4 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	26 mm	26 mm	26 mm	32 mm	30 mm	30 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 16	AV 16	AV 16	AV 16	AV 18	AV 18
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h		48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	49 Nm	49 Nm	49 Nm	49 Nm		84 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN	14,8-29,6 kN		21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0053 912 55	0053 912 60	0053 912 65	0053 912 75	0053 912 80	0053 912 85
Kappalemäärä	100	100	50	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	55 mm	60 mm	65 mm	75 mm	80 mm	85 mm
Kannan korkeus (k ₁)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0053 912 90	0053 912 95	0053 912 100	0053 912 110	0053 912 120	0053 912 130
Kappalemäärä	50	50	50	50	50	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Pituus (l ₁)	90 mm	95 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
Kannan korkeus (k ₁)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	36 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN

Tuotenumero	0053 912 140	0053 912 150	0053 912 160	0053 912 180	0053 912 240	0053 16 45
Kappalemäärä	50	50	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M12	M12	M12	M12	M12	M16
Pituus (l ₁)	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm	240 mm	45 mm
Kannan korkeus (k ₁)	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm	49 mm	26 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18	AV 18	AV 24
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm	84 Nm	205 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	21,6-43,1 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0053 16 50	0053 16 55	0053 16 60	0053 16 65	0053 16 70	0053 16 75
Kappalemäärä	50	90	25/80	25/80	25/70	50
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	50 mm	55 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0053 16 80	0053 16 85	0053 16 90	0053 16 100	0053 16 110	0053 16 115
Kappalemäärä	50	25	25	50	50	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	110 mm	115 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0053 16 120	0053 16 125	0053 16 130	0053 16 135	0053 16 140	0053 16 150
Kappalemäärä	25	50	25	50	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	120 mm	125 mm	130 mm	135 mm	140 mm	150 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	38 mm	38 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0053 16 160	0053 16 170	0053 16 180	0053 16 190	0053 16 200	0053 16 220
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm	220 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	44 mm	57 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0053 16 240	0053 16 250	0053 16 260	0053 16 280	0053 16 290	0053 16 300
Kappalemäärä	25	25	25	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M16	M16	M16
Pituus (l ₁)	240 mm	250 mm	260 mm	280 mm	290 mm	300 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24	AV 24
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm	205 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN

Tuotenumero	0053 16 320	0053 16 340	0053 16 360	0053 18 60	0053 18 70	0053 18 80
Kappalemäärä	25	25	10	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M16	M16	M16	M18	M18	M18
Pituus (l ₁)	320 mm	340 mm	360 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Kannan korkeus (k ₁)	10 mm	10 mm	10 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	57 mm	57 mm	57 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 24	AV 24	AV 24	AV 27	AV 27	AV 27
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h		48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	205 Nm	205 Nm	205 Nm		283 Nm	283 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	40,5-81 kN	40,5-81 kN	40,5-81 kN		49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN

Tuotenumero	0053 18 90	0053 18 100	0053 18 120	0053 18 140	0053 18 150	0053 18 180
Kappalemäärä	25	25	25	25	10	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M18	M18	M18	M18	M18	M18
Pituus (l ₁)	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm	180 mm
Kannan korkeus (k ₁)	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 27	AV 27	AV 27	AV 27	AV 27	AV 27
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	283 Nm	283 Nm	283 Nm	283 Nm	283 Nm	283 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN

Tuotenumero	0053 18 200	0053 18 220	0053 20 60	0053 20 65	0053 20 70	0053 20 75
Kappalemäärä	25	25	25	25	25/40	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M18	M18	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	200 mm	220 mm	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm
Kannan korkeus (k ₁)	11,5 mm	11,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	48 mm	61 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 27	AV 27	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h		48 h	
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	283 Nm	283 Nm	400 Nm		400 Nm	
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	49,4-98,8 kN	49,4-98,8 kN	63,3-126,5 kN		63,3-126,5 kN	

Tuotenumero	0053 20 80	0053 20 85	0053 20 90	0053 20 95	0053 20 100	0053 20 110
Kappalemäärä	25/40	25	25/40	25	25	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	80 mm	85 mm	90 mm	95 mm	100 mm	110 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0053 20 120	0053 20 130	0053 20 135	0053 20 140	0053 20 145	0053 20 150
Kappalemäärä	25	25	50	25	50	25
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	120 mm	130 mm	135 mm	140 mm	145 mm	150 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	46 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h		48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	400 Nm	400 Nm		400 Nm	400 Nm	400 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN		63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0053 20 160	0053 20 170	0053 20 175	0053 20 180	0053 20 190	0053 20 200
Kappalemäärä	25	10	1/50	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	160 mm	170 mm	175 mm	180 mm	190 mm	200 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm	52 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h		48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	400 Nm	400 Nm		400 Nm	400 Nm	400 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN		63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0053 20 220	0053 20 240	0053 20 250	0053 20 260	0053 20 270	0053 20 280
Kappalemäärä	10	10	25	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	220 mm	240 mm	250 mm	260 mm	270 mm	280 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0053 20 300	0053 20 320	0053 20 330	0053 20 340	0053 20 360	0053 20 380
Kappalemäärä	20	20	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M20	M20	M20	M20	M20
Pituus (l ₁)	300 mm	320 mm	330 mm	340 mm	360 mm	380 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30	AV 30
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm	400 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN	63,3-126,5 kN

Tuotenumero	0053 20 420	0053 24 70	0053 24 80	0053 24 90	0053 24 100	0053 24 110
Kappalemäärä	20	25	25	20	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M20	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	420 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
Kannan korkeus (k ₁)	12,5 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	65 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 30	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36
Korroosionkestävyys (3)	48 h			48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	400 Nm			687 Nm	687 Nm	687 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	63,3-126,5 kN			91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0053 24 120	0053 24 130	0053 24 140	0053 24 150	0053 24 160	0053 24 180
Kappalemäärä	10	10	10	20	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm
Kannan korkeus (k ₁)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	54 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0053 24 190	0053 24 200	0053 24 220	0053 24 230	0053 24 240	0053 24 260
Kappalemäärä	10	10	10	30	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	190 mm	200 mm	220 mm	230 mm	240 mm	260 mm
Kannan korkeus (k ₁)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	60 mm	60 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0053 24 280	0053 24 300	0053 24 320	0053 24 340	0053 24 360	0053 24 400
Kappalemäärä	25	20	15	15	10	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M24	M24	M24	M24	M24	M24
Pituus (l ₁)	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	400 mm
Kannan korkeus (k ₁)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36	AV 36
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm	687 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN	91,1-182,2 kN

Tuotenumero	0053 27 80	0053 27 90	0053 27 100	0053 27 110	0053 27 120	0053 27 140
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	15
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M27	M27	M27	M27	M27	M27
Pituus (l ₁)	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	140 mm
Kannan korkeus (k ₁)	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41
Korroosionkestävyys (3)			48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)			1004 Nm	1004 Nm	1004 Nm	1004 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)			119,5-239 kN	119,5-239 kN	119,5-239 kN	119,5-239 kN

Tuotenumero	0053 27 150	0053 27 160	0053 27 180	0053 27 200	0053 27 220	0053 27 240
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	20
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M27	M27	M27	M27	M27	M27
Pituus (l ₁)	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Kannan korkeus (k ₁)	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	79 mm	79 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41	AV 41
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1004 Nm	1004 Nm	1004 Nm	1004 Nm	1004 Nm	1004 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	119,5-239 kN	119,5-239 kN	119,5-239 kN	119,5-239 kN	119,5-239 kN	119,5-239 kN

Tuotenumero	0053 27 260	0053 30 80	0053 30 90	0053 30 100	0053 30 110	0053 30 120
Kappalemäärä	15	10	20	10	30	15
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M27	M30	M30	M30	M30	M30
Pituus (l ₁)	260 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm
Kannan korkeus (k ₁)	17 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	79 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 41	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46
Korroosionkestävyys (3)	48 h			48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1004 Nm			1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	119,5-239 kN			145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN

Tuotenumero	0053 30 130	0053 30 140	0053 30 150	0053 30 160	0053 30 170	0053 30 180
Kappalemäärä	10	10	10	10	10	10
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M30	M30	M30	M30	M30	M30
Pituus (l ₁)	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm
Kannan korkeus (k ₁)	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN

Tuotenumero	0053 30 190	0053 30 200	0053 30 220	0053 30 240	0053 30 260	0053 30 280
Kappalemäärä	10	10	15	10	15	14
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M30	M30	M30	M30	M30	M30
Pituus (l ₁)	190 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Kannan korkeus (k ₁)	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	72 mm	72 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN

Tuotenumero	0053 30 300	0053 30 320	0053 30 340	0053 30 360	0053 33 130	0053 33 140
Kappalemäärä	1/10	10	12	5	5	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M30	M30	M30	M30	M33	M33
Pituus (l ₁)	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	130 mm	140 mm
Kannan korkeus (k ₁)	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	18,7 mm	21 mm	21 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	78 mm	78 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 46	AV 46	AV 46	AV 46	AV 50	AV 50
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1367 Nm	1849 Nm	1849 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	145,4-290,9 kN	180,8-361,6 kN	180,8-361,6 kN

Tuotenumero	0053 33 150	0053 33 170	0053 36 100	0053 36 110	0053 36 120	0053 36 140
Kappalemäärä	5	5	20	5	18	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M33	M33	M36	M36	M36	M36
Pituus (l ₁)	150 mm	170 mm	100 mm	110 mm	120 mm	140 mm
Kannan korkeus (k ₁)	21 mm	21 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	78 mm	78 mm	84 mm	84 mm	84 mm	84 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 50	AV 50	AV 55	AV 55	AV 55	AV 55
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h				48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	1849 Nm	1849 Nm				2382 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	180,8-361,6 kN	180,8-361,6 kN				212,4-424,8 kN

Tuotenumero	0053 36 160	0053 36 180	0053 36 200	0053 36 220	0053 36 240	0053 36 260
Kappalemäärä	10	10	10	10	5	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M36	M36	M36	M36	M36	M36
Pituus (l ₁)	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm
Kannan korkeus (k ₁)	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm	22,5 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	84 mm	84 mm	84 mm	97 mm	97 mm	97 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 55	AV 55	AV 55	AV 55	AV 55	AV 55
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	2382 Nm	2382 Nm	2382 Nm	2382 Nm	2382 Nm	2382 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	212,4-424,8 kN	212,4-424,8 kN	212,4-424,8 kN	212,4-424,8 kN	212,4-424,8 kN	212,4-424,8 kN

Tuotenumero	0053 36 280	0053 36 520	0053 42 170	0053 42 180	0053 42 200	0053 42 220
Kappalemäärä	5	1	5	5	5	5
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M36	M36	M42	M42	M42	M42
Pituus (l ₁)	280 mm	520 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm
Kannan korkeus (k ₁)	22,5 mm	22,5 mm	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	97 mm	97 mm	96 mm	96 mm	96 mm	109 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 55	AV 55	AV 65	AV 65	AV 65	AV 65
Korroosionkestävyys (3)	48 h		48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	2382 Nm		3431 Nm	3431 Nm	3431 Nm	3431 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	212,4-424,8 kN		262,8-525,7 kN	262,8-525,7 kN	262,8-525,7 kN	262,8-525,7 kN

Tuotenumero	0053 42 240	0053 48 180	0053 48 190	0053 48 220	0053 48 240	0053 48 300
Kappalemäärä	5	1	5	5	1	1
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	M42	M48	M48	M48	M48	M48
Pituus (l ₁)	240 mm	180 mm	190 mm	220 mm	240 mm	300 mm
Kannan korkeus (k ₁)	26 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	109 mm	108 mm	108 mm	121 mm	121 mm	121 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s ₁)	AV 65	AV 75	AV 75	AV 75	AV 75	AV 75
Korroosionkestävyys (3)	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	3431 Nm	5186 Nm	5186 Nm	5186 Nm	5186 Nm	5186 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	262,8-525,7 kN	345,9-691,8 kN	345,9-691,8 kN	345,9-691,8 kN	345,9-691,8 kN	345,9-691,8 kN

Tuotenumero	0053 48 320
Kappalemäärä	1
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d₁)	M48
Pituus (l₁)	320 mm
Kannan korkeus (k₁)	30 mm
Kierteen pituus (metrinen kierre) (b)	121 mm
Ulkoinen vääntiö, kanta (s₁)	AV 75
Korroosionkestävyys (3)	48 h
Kiristysmomentti 90 % myötörajan arvosta (1)	5186 Nm
Syntyvä esijännitysvoima vähint./enint. (2)	345,9-691,8 kN

Huomautus

ISO 4014 korvaa DIN 931:n | Joitakin yhtäläisyyksiä on | Nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu.

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 4 50	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M4	0369 4
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M4	0394 04
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 4.4 x 7.6 x 1.7 mm; M4	0401 780 004
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 4.3 mm	0493 04
	1/4" momenttiruuvimeisseli 1-3,5 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.05 nm	0714 71 91
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 4,3 x 9 x 0,8 mm	5149 4
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 4.3 mm 12 mm	5150 000 004
0053 5 30	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
	1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 5 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0053 5 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0053 5 50		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0053 5 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0053 5 60		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 5 70		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0053 5 80		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M5	0317 95
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M5	0394 05
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 5.4 x 9 x 1.7 mm; M5	0401 780 005
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 5.3 mm 11 mm	0413 15
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 5.3 mm	0493 05
		1/4" momenttiruuvimeisseli 4-9 Nm Asteikkojako, lukematarkkuus 0.1 nm	0714 71 92
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 5,3 x 10,0 x 1,00 mm	5149 5
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 5.3 mm 15 mm	5150 000 005
0053 6 30		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 35		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0053 6 45		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0053 6 45		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 6 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 6 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 6 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
0053 6 90	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
0053 6 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
0053 6 110	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
0053 6 120	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
0053 6 130	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
	1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 6 140		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M6	0317 96
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M6	0394 06
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 6.5 x 10.8 x 1.7 mm; M6	0401 780 006
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 6.4 mm 14 mm	0413 16
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 6.4 mm	0493 06
		1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla 4-20 Nm	0714 720 020
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 6,4 x 12,0 x 1,6 mm	5149 6
0053 8 40		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
0053 8 45		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
0053 8 50		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 8 55		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0053 8 60		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0053 8 65		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 8 70		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0053 8 75		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0053 8 80		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 8 90		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0053 8 100		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0053 8 110		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 8 120		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0053 8 130		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0053 8 140		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 8 150		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0053 8 160		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0053 8 170		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 8 180		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
0053 8 190		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
0053 8 200		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
		Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
		1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
		3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
		1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 8 210	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0053 8 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208
0053 8 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M8	0317 98
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	0394 08
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 8.6 x 13.5 x 2.7 mm; M8	0401 780 008
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 8.4 mm 18 mm	0413 18
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 8.4 mm	0493 08
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 8,4 x 16,0 x 1,6 mm	5149 8
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 8.4 mm 24 mm	5150 000 008
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M8	5162 000 208

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 115	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 125	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 135	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 170	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 190	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 200	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 220	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 250	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 260	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 280	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 290	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 300	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 320	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 16 340	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 16 360	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M16	0317 916
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M16	0394 016
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 17 x 25.4 x 3.7 mm; M16	0401 780 016
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 17 mm 39 mm	0413 116
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 17 mm	0493 016
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 17,0 x 30,0 x 3,0 mm	5149 16
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 17 mm 50 mm	5150 000 016
0053 18 70	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
0053 18 80	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 18 90	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
0053 18 100	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
0053 18 120	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
0053 18 140	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 18 150	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
0053 18 180	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
0053 18 200	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
0053 18 220	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0369 18
	Nyloc-mutteri, korkea profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) DIN 982, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M18	0371 18
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 19.5 x 29 x 3.7 mm; M18	0401 780 018
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 19 mm 42 mm	0413 118
0053 20 60	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 60-300 Nm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma Pituus 571 mm	0714 720 300
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 60-300 Nm Pituus 606 mm 60 hampainen - 6 asteen kääntökulma	0714 730 300
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 19,0 x 34,0 x 3,0 mm	5149 18
	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevyvari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 20 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 95	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 20 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 145	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 20 160		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
		3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 170		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
		3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 180		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
		3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 190		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
		3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 200		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
		3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 220		Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
		3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 20 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 250	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 260	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 270	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 280	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 300	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 20 320	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 330	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 340	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 360	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 380	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020
0053 20 420	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M20	0317 920
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 21.4 x 30.7 x 3.7 mm; M20	0401 780 020
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 21 mm 45 mm	0413 120
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 21 mm	0493 020
	3/4" momenttiavain, Premium	0714 730 400
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 21,0 x 37 x 3,0 mm	5149 20
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 21 mm 60 mm	5150 000 020

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 24 90	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 100	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 110	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 120	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 130	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 24 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 160	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 180	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 190	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 220	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty ($\leq$ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet		Nimike	Tuotenumero
0053 24 230		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 240		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 260		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 280		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 300		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
0053 24 320		Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
		Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
		Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
		3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
		Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
		Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
		Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
		Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
		Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 24 340	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
0053 24 360	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
0053 24 400	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 25.3 x 39 x 3.7 mm; M24	0401 780 024
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 25 mm 56 mm	0413 124
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 25.6 mm	0493 024
	3/4" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpäällä 300-1000 Nm Pituus 1750 mm	0714 71 25
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
0053 27 100	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 25,0 x 44 x 4,0 mm	5149 24
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 25 mm 72 mm	5150 000 024
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M24	5162 000 224
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
0053 27 110	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
0053 27 120	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
0053 27 140	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
0053 27 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
0053 27 160	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
0053 27 180	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 27 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0053 27 220	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0053 27 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0053 27 260	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 28.4 x 42 x 5.4 mm; M27	0401 780 027
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 28 x 50 x 4 mm	5149 27
0053 30 100	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0053 30 110	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0053 30 120	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
0053 30 130	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
0053 30 140	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
0053 30 150	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 30 160	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 170	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 180	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 190	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 200	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 220	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 240	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 260	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 280	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 30 300	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 320	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 340	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 30 360	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) DIN 980, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M30	0369 30
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 31.4 x 47 x 5.7 mm; M30	0401 780 030
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 31 mm 70 mm	0413 130
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 31,0 x 56,0 x 4,0 mm	5149 30
0053 33 130	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 34 x 60 x 5 mm	5149 33
	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
0053 33 140	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 34 x 60 x 5 mm	5149 33
	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
0053 33 150	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 34 x 60 x 5 mm	5149 33
	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
0053 33 170	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 34 x 60 x 5 mm	5149 33
	Kuusiomutteri DIN 934, sinkitty teräs I6I/I8I, sinipassivoitu (A2K) M33	0317 33
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 34.4 x 48.5 x 5.5 mm; M33	0401 780 033
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0053 36 140	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
0053 36 160	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
0053 36 180	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 36 200	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0053 36 220	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0053 36 240	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0053 36 260	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0053 36 280	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 37.4 x 55 x 6.2 mm; M36	0401 780 036
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, keskikova Sininen fluoresoiva 50 g	0893 243 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 37 x 66 x 5 mm	5149 36
0053 42 170	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0053 42 180	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0053 42 200	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0053 42 220	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0053 42 240	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 45 x 78 x 8 mm	5149 42
0053 48 180	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0053 48 190	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0053 48 220	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0053 48 240	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0053 48 300	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48
0053 48 320	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 52 x 92 x 8 mm	5149 48

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 910 45	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 910 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 70	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 910 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 910 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210
0053 910 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M10	0317 910
	Lukkomutteri, lukitusosa (kokometalli) ISO 7042, sinkitty teräs 8, sinipassivoitu (A2K) M10	0369 041 0
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	0394 010
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 10.7 x 16.6 x 2.7 mm; M10	0401 780 010
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 10.5 mm 23 mm	0413 110
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 10.5 mm	0493 010
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 12-60 Nm Pituus 349 mm	0714 730 060
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 10,5 x 20 x 2,0 mm	5149 10
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 10.5 mm 30 mm	5150 000 010
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M10	5162 000 210

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 912 50	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 55	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 60	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 912 65	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 75	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 80	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 912 85	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 90	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 95	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 912 100	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 110	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 120	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 912 130	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 140	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 150	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212

Yhteensopivat tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0053 912 160	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 180	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212
0053 912 240	Kuusiomutteri ISO 4032, sinkitty teräs 6/8, sinipassivoitu (A2K) M12	0317 912
	Laippamutteri, lukitushammastus Teräs, 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	0394 012
	Lukituslevypari, hammastettu W.TEC, kapea malli 13 x 19.5 x 2.7 mm; M12	0401 780 012
	Joustolaatta DIN 6796, jousiteräs C60, mekaanisesti sinkitty, ruuviliitoksiin 13 mm 29 mm	0413 112
	Schnorr-laatta S jousiteräs, mekaanisesti sinkitty (≤ halk. 3,5 sinkitty, sinipassivoitu) 13 mm	0493 012
	3/8" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm Pituus 376 mm	0714 720 100
	1/2" momenttiavain läpityönnettävällä neliövääntiöllä, räikkäpää 20-100 Nm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma Pituus 388 mm	0714 720 101
	3/8" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 411 mm	0714 730 100
	1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium 20-100 Nm Pituus 422 mm 72 hampainen - 5 asteen kääntökulma	0714 730 101
	Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400 300 ml; Harmaa	0893 123
	Ruuvilukite, kova Vihreä fluoresoiva 50 g	0893 270 050
	Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K) 13,0 x 24,0 x 2,5 mm	5149 12
	Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K) 13 mm 37 mm	5150 000 012
	Nyloc-mutteri, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 7040, teräs 8, sinkitty, sinipassivoitu (A2K) M12	5162 000 212