


Lukkoruuvi, kupukanta, neliökauluksella ja mutterilla DIN 603, kuumasinkitty teräs 4.8 (KZN)

Neliökaulus kiinnittää kupukantaruvvin esimerkiksi soikeaan reikään ja mahdollistaa kiristyksen mutteripuolelta ilman vastakiristystä.

Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	4.8
Pinta, pinnoite	Kuumasinkitty
Sisäinen vääntö/kanta	0 - ei määritelty
Standardit	DIN 603
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Malli	Mutterilla



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Neliön leveys (V)	Neliön korkeus (f)	Tuotenumero	Kappalemäärä
M8	40 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	4357 18 40	200
M8	50 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	4357 18 50	100
M8	60 mm	20,65 mm	4,88 mm	8,58 mm	5,6 mm	4357 18 60	100
M10	25 mm	24,65 mm	5,38 mm	10,58 mm	6,6 mm	4357 110 25	100
M12	70 mm	30,65 mm	6,95 mm	12,7 mm	8,7 mm	4357 112 70	25

Lisätiedot ja -kuvat

Käytetään puurakentamisessa, erityisesti puusepänteollisuudessa, valmistalojen rakentamisessa, ajoneuvojen rakentamisessa (esim. kuorma-autojen lavoissa), veneenrakennuksessa, messurakentamisessa, rakennustelineissä, raskaiden purettavien kuljetustelineiden tai konelaatikoiden rakentamisessa ja merikuljetuksissa käytettävien kuljetuslaatikoiden rakentamisessa. Puukappaleiden tai puun ja metallikappaleiden liittämiseen. Lukkoruuvien neliökaulus uppoaa puuhun. Reiän halkaisija riippuu kierteen halkaisijasta. Puun liittämässä puuhun mutterin alle on laitettava suuri aluslevy, esim. puurakentamisen aluslevy.