


Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, TX-väntiö ISO 14585, haponkestävä teräs A4

TX-kannalla

Materiaali	Haponkestävä teräs A4
Pinta, pinnoite	Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Muoto, malli	C



Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen väntiö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
2,9 mm	6,5 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4250 29 65	200
2,9 mm	9,5 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4250 29 95	200
2,9 mm	13 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4250 29 13	200
2,9 mm	16 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4250 29 16	200
2,9 mm	19 mm	5,6 mm	2,4 mm	TX10	4250 29 19	200
3,5 mm	9,5 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	4250 35 95	100/1000
3,5 mm	13 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	4250 35 13	100
3,5 mm	16 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	4250 35 16	100
3,5 mm	19 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	4250 35 19	100
3,5 mm	25 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	4250 35 25	100
3,5 mm	32 mm	7 mm	2,6 mm	TX15	4250 35 32	100
4,2 mm	13 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4250 42 13	100
4,2 mm	16 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4250 42 16	100/5000
4,2 mm	19 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4250 42 19	100/1000
4,2 mm	25 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4250 42 25	100
4,2 mm	32 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4250 42 32	100
4,2 mm	38 mm	8 mm	3,1 mm	TX20	4250 42 38	100
4,8 mm	13 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 13	100
4,8 mm	16 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 16	100
4,8 mm	19 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 19	100
4,8 mm	25 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 25	100
4,8 mm	32 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 32	100
4,8 mm	38 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 38	100
4,8 mm	50 mm	9,5 mm	3,7 mm	TX25	4250 48 50	100
5,5 mm	16 mm	11 mm	4 mm	TX25	4250 55 16	100
5,5 mm	19 mm	11 mm	4 mm	TX25	4250 55 19	100

Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (l ₁)	Pään, kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Sisäinen vääntö/kanta	Tuotenumero	Kappalemäärä
5,5 mm	25 mm	11 mm	4 mm	TX25	4250 55 25	100
5,5 mm	32 mm	11 mm	4 mm	TX25	4250 55 32	100
5,5 mm	38 mm	11 mm	4 mm	TX25	4250 55 38	100/500
5,5 mm	50 mm	11 mm	4 mm	TX25	4250 55 50	100
6,3 mm	19 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4250 63 19	100
6,3 mm	25 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4250 63 25	100
6,3 mm	32 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4250 63 32	100
6,3 mm	38 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4250 63 38	100
6,3 mm	50 mm	12 mm	4,6 mm	TX30	4250 63 50	100

Kierteen koko	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Levyn vähimmäispaksuus (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Levyn enimmäispaksuus (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Esiporauksen halkaisija (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7