

Rullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa

Täyskantanaula, kamparihlattu, kuumasinkitty,
16°

Hyvät ulosvetoarvot

- Rihlattu varsi

Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Kuumasinkitty



Kuva on viitteellinen

Tuotenumero	0481 902 150	0481 825 45	0481 825 50	0481 825 60	0481 825 65
Kappalemäärä	5250	6300	5250	4200	4200
Nimellishalkaisija (d_i)	2,1 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Pituus (kokonaispituus) (l₁)	50 mm	45 mm	50 mm	60 mm	65 mm
Pään/kannan halkaisija (d_k)		5,7 mm	6,25 mm	5,7 mm	6,25 mm
Malli		0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely	0 - ei määritely
Määrä/kuormalava	144000 KPL	170100 KPL		113400 KPL	
ROHS-yhteensopiva	0 - ei määritely	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kappalemäärä/rulla			300 KPL		300 KPL

Lisätiedot ja -kuvat

Rullanauvoja kamparihlattulla varrella voidaan käyttää rakennus- ja pintaverhoukseen. Jos pintaverhousta ei maalata, on suositeltavaa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauvoja, koska galvanoinnissa käytetty sinkki voi aiheuttaa tummia renkaiden puuhun nauhan ympärille.

Testiraportit, hyväksynyt, lisenssitiedot

Täyttää korroosiosuojavaatimukset käyttöluokan 3 mukaisesti, ks. Eurocode 5, kappale 4.1.

Huomautus

Rullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Paineilmarullanaulain, DCN 3264	0703 559 0