

Porakärkiruuvi, lieriökanta, AW, maalattu

Sinkitty teräsprofiilien kiinnitykseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm. Asennusaika lyhenee vähintään 50 % porakärkeä käytettäessä.

AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa ja poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden.

PIAS AW, maalattu on tehokas ja kätevä kiinnike teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin. Pintakarkaistu, sinkitty ja sinipassivoitu teräs takaa kestävyys- ja luotettavuuden. Porakärjen ansiosta asennusaika lyhenee jopa 50 %, kierteenmuodostus ja kiinnitys tapahtuvat nopeasti ja helposti yhdessä työvaiheessa. AW-vääntiö varmistaa optimaalisen vääntömomentin siirron, ja tuotteen käyttö on turvallista ja kätevää. Muista noudattaa rakennusluvan määräyksiä ja käyttää sinkittyjä poraruuveja vain kuivissa kohteissa.

Teräs, pintakarkaistu, sinkitty, sinipassivoitu, porakärjellä.

Teräsprofiilien kiinnittämiseen teräksisiin alusrakenteisiin ≤ 3 mm

Asennusaika lyhenee porakärkeä käytettäessä vähintään 50 %

- Poraus ilman pistepuikon käyttöä
- Kierteenmuodostus
- Kiinnitys

kaikki yhdessä työvaiheessa

AW-vääntiö lisää optimaalista vääntömomentin siirtoa

- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
- Pias teräs sinkitty matalakupukanta AW

Sinkittyjä poraruuveja saa käyttää vain kohteissa, joissa ei odoteta olevan kosteutta. Rakennusluvan mukaisten liitoselementtien kohdalla on aina noudatettava rakennuslupaa ja sen erityismääräyksiä.



Kuva on viitteellinen

Materiaali	Teräs
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Kannan/vääntiön malli	AW
Kärjen muoto	Porakärki

Nimellishalkaisija (d ₁)	3,9 mm
Sisäinen vääntö/kanta	AW20
Suosittelut asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.	1700-2500 rpm

Pinta/	Pään/	Kier- teen tyyppi	Pituus (koko- naispi- tuus) (l ₁)	Pään/		Pora- kärjen pituus (l _p)	Ruuvien kier- teen pituus pora-	Suosi- teltu alusra-	Läpi- porat- tavan mate- riaalin	Kiinni-	Väri	Tuotenumero	Kappale- määrä
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm	Harmaa	0206 039 131	250/1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm	Tumman- harmaa RR 23	0206 039 132	250/1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm		0206 039 133	250/1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm	Tumman- ruskea	0206 039 134	250/1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm	Musta	0206 039 135	250/1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm	Tiilenpu- nainen	0206 039 136	1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		13 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	13 mm	1,5 mm	2,4 mm	1,5-6,5 mm	Harmaa alumiini RAL 9007	0206 039 137	1000
Jauhe- maalattu	Lieriö-/ sylinte- rikanta kololla		19 mm	7,4 mm	3 mm	3,5 mm	19 mm	1,5 mm	2,4 mm			0206 039 191	250/1000
Sinkitty	Lieriö- kanta/ matala kupu- kanta	Itsekier- teittävän ruuvien kierre	13 mm	7,5 mm	3,1 mm	4 mm	10,5 mm		3 mm	1,5-6,5 mm	Harmaa RR 22	0206 039 140	250/1000