

Nyloc-mutteri, matala profiili, lukitusosa (metalliton sisäosa, rengas) ISO 10511, teräs 5, sinkki-nikkelipinnoite, musta (ZNBHL)

Sinkityt kiinnikkeet, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBHL), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Pinnoitteessa on kerros sinkki-nikkeli-osta ja pinnat sulkeva pinnoite (pintapinnoite, joka sisältää voiteluhiukkasia).

Korroosionkestävyys:


- Halkaisija $\geq M2$ – 360 h*
- Halkaisija $\geq M4$ – 480 h*
- Halkaisija $\geq M10$ – 720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti

Etuja:

- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Voiteluhiukkasia sisältävän pintapinnoitteen mukainen kitkakerroinalue 0,09–0,14 μ .
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta



Standardit	ISO 10511
Materiaali	Teräs
Lujuusluokka	05
Pinta, pinnoite	Sinkki-nikkeli, musta
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Muoto, malli	Matala
Lukitusosan toimintaperiaate	Lukitusosa, polyamidirengas
Lukitusyyppi/-toiminto	Lukitus löystymistä vastaan



Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	Korkeus (m ₁)	Ulkoinen vääntö, kanta (s ₁)	Korroosionkestävyys	Tuotenumero	Kappalemäärä
M6	6 mm	AV 10	480 h	5162 011 56	500
M10	8,56 mm	AV 16	720 h	5162 011 510	100

Huomautus

ISO 10511 korvaa DIN 985 -standardin | joitakin yhtäläisyyksiä on | kierre M7, M18, M22, M27, M33 ja kierteet, joissa nimellishalkaisija > M36 poistettu | Hienokierre poistettu | mutterikorkeutta muutettu | M10:n, M12:n ja M14:n avainväli muutettu 16, 18 ja 21 millimetriin | Lujuusluokiksi muutettu 04 ja 05.