

Naula Teräsdyykert, suoralipas

Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.

Naulan uppoama betoniin on 6-8mm, betonin kovuudesta riippuen. Valitse sopiva naulan pituus kiinnitettävän kappaleen mukaan, esimerkiksi 12 mm jalkalistalle sopiva naulan pituus on 18 mm ja 25 mm vanerin kiinnittämiseen 30 mm naula.

Käytä kompressoria letkupaineella 6-6,5 bar. Varmista naulatessa, että laite on huolellisesti kohtisuorassa naulattavaan kappaleeseen ja pidät tukevasti kiinni naulaimesta. Näin naulaus onnistuu parhaiten ja saat siistin lopputuloksen.

- Naulaus betoniin
- Listoitukset ym.
- Kevyet tai väliaikaiset kiinnitykset
- Nopea ja siisti



Nimellishalkaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Materiaali	Pinta/pinnoite	ROHS-yhteensopiva	Tuotenumero	Kappalemäärä
					0480 300 650	1500
1,83 mm	18 mm	Teräs	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0480 300 618	3000
1,83 mm	25 mm	Teräs	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0480 300 625	3000
1,83 mm	30 mm	Teräs	Pinnoittamaton	0 - ei määritetty	0480 300 630	3000