

Valokateruuvi ZNI

Sinkki-nikkelipinnoitettu kateruuvi valokatteen kiinnittämiseen. Porakärki estää katteen halkeamisen, ja kannan alla olevat siivekkeet suurentavat reiän, mahdollistaen lämpölaajenemisen.

Muovisten (PC, PVC, akryyli, ym.) katelevyjen kiinnittämiseen puurunkoon kannattaa käyttää siihen suunniteltua valokateruuvia. Sinkki-nikkelipinnoitettu valokateruuvi on hyvin korroosiota kestävä ja siinä on lisäksi alumiininen aluslevy vesitiiviillä EPDM kumitiivisteellä.

Asennus tehdään 8mm konehylsällä ja ei-iskellä ruuvinvääntimellä. Älä kiristä ruuvia liian tiukkaan - EPDM kumitiiviste ei saa pullahtaa prikan alla. Valokateruuvien kannan alla olevat siivekkeet kairaavat muoviin ruuville väljemmän reiän, joka sallii muovikatteen liikkeen lämpötilan muutostan mukana.

- Sinkki-nikkelipinnoite
- Porakärki vähentää halkeilua
- Siivekkeet suurentavat reikää
- Alumiininen aluslevy ja EPDM-kumitiiviste



Materiaali	Teräs C1022
Pinta/pinnoite	Sinkki-nikkeli
Kärjen muoto	Porakärki
Materiaalin paksuus enint., teräs	0 mm
Nimellishalkaisija (d_1)	4,8 mm
Pituus (kokonaispituus) (l_1)	35 mm
Pään/kannan halkaisija (d_k)	10,5 mm
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Ulkoinen vääntö/kanta (s_1)	AV 5/16

Tuotenumero 0217 994 835

Kappalemäärä: 100

Lisätiedot ja -kuvat

