

Vetoniitti Alu/A2 kupukanta maalattu

Maalattu vetoniitti C3-käyttöympäristöihin.


C3-käyttöympäristöissä eli kaupunki- ja teollisuusympäristöissä rakenteet ja materiaalit altistuvat kohtalaiselle korroosiolle, jolloin myös kiinnikkeiltä vaaditaan sopivaa suojaa ja pinnoitetta korrosion estämiseksi. Käyttökoh- teita esim. vesikourujen ja tippapeltien asen- nukset.

- Holkki maalattua alumiinia
- Kara ruostumatonta terästä (A2)
- Käyttöympäristö C3
- Matala kupu- / lieriökanta

Nimellishalkaisija x pituus (d1 x l1)	3,2 x 8 mm
Kiinnitysalue vähint./enint.	3,5-5,5 mm
Pään/kannan halkaisija (d _k)	6,5 mm
Kannan korkeus (k ₁)	0,8 mm
Leikkauslujuus	760 N
Vetolujuus	980 N
Materiaali, holkki	AlMg 5,0
Materiaali, kara/tappi	A2
Pinnoite, holkki	Maalattu/lakattu
Pinnoite, kara	Pinnoittamaton



Kuva on viitteellinen



Väri	Tuotenumero	Kappale- määrä
Musta, samankaltainen kuin RAL 9004	0937 682 333	500
Tummanharmaa RR 23	0937 682 332	500
Tummanruskea	0937 682 334	500
Valkoinen, samankaltainen kuin RAL 9003	0937 682 335	500

Lisätiedot ja -kuvat

Vesikourujen, tippapeltien asennukset.