

Niittimutteri Kuusikulmainen varsi, pieni uppokanta, suljettu, sinkitty terästä





Kahden tai useamman komponentin pitävä liitos ja muiden komponenttien helppo asentaminen kaupallisesti saatavilla olevilla ruuveilla..

- Suljetut niittimutterit sopivat erinomaisesti käyttökohteisiin, jossa tarvitaan ilma- ja roiskevesitiiviitä liitoksia.
- Niittimuttereita voidaan käyttää sekä niitti- että ruuviliitoksissa.
- Soveltuvat yksipuolisiin kiinnityksiin (kiinnitys vain komponentin toiselta puolelta), joten sopivat myös suljettuihin profiileihin.
- Kiertymätön liitos kuormitusta kestäväällä kierteellä.



Kuva on viitteellinen

Materiaali	Teräs
Pinta, pinnoite	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä



Tuotenumero	0948 300 304	0948 300 305	0948 300 306	0948 300 308	0948 300 310
Kappalemäärä	100	100	100	100	100
Kiirteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)	M4	M5	M6	M8	M10
AV/Leukojen väli	6 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm
Pituus (l ₁)	16 mm	20 mm	20,5 mm	17 mm	28,5 mm
Pään, kannan halkaisija (d ₁)	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14,5 mm
Ulkohalkaisija (d ₂)	6 mm	7 mm	9 mm	11 mm	13 mm
Kannan korkeus (k ₁)	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,7 mm
Kiinnitysalue vähint./enint. (s ₁)	0,5-2,5 mm	0,5-3 mm	1-3,5 mm	1-4 mm	1,5-4,5 mm
Vetomurtolujuus	6800 N	11500 kN	16500 N	25000 N	32000 N
Leikkauslujuus	1500 N	2000 N	3000 N	4400 N	5000 N

ORSY®-yhteensopiva

Huomautus

Tekniset vetolujuusarvot ovat ohjearvoja, ja tiedot voivat vaihdella työkappaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.

Liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Akkuniittimutteripihti, niittimutteripistooli ANG 310	0700 948 6
Niittimutterityökalusarja HES 412 16 osaa salkussa 8.4.1.	5964 094 803