


Vetoniitti ST/ST uppokanta avoin

Monikäyttöinen vetoniitti nopeisiin ja vahvoihin liitoksiin.

Vetoniitti asennetaan valmiiksi porattuun reikään. Lopputuloksena kevyt, siisti ja vahva liitos, joka kestää hyvin käytössä. Käyttökoh- teita mm. rakenteelliset liitokset ja metallile- vyjen liitokset eri teollisuudenaloilla. Vetoniitti sopii liitoksiin, joita ei ole suunniteltu puretta- vaksi.

- Holkki alumiinia
- Kara sinkittyä terästä
- Uppokanta

Materiaali, holkki	Teräs
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Pinnoite, holkki	Sinkitty
Pinnoite, kara	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	0 - ei määritelty



Nimellishal- kaisija (d ₁)	Pituus (kokonaispi- tuus) (l ₁)	Pään/ kannan halkaisija (d _k)	Kannan korkeus (k ₁)	Kiinnitys- alue vähint./ enint.	Leikkauslu- juus	Vetolujuus	Tuotenumero	Kappale- määrä
3,2 mm	8 mm	6 mm	0,9 mm	3-5 mm	1160 N	1380 N	0935 328	500
3,2 mm	10 mm	6 mm	0,9 mm	5-6,5 mm	2400 N	3100 N	0935 321 0	500
4,8 mm	8 mm	9 mm	1,2 mm	2,5-4 mm	2400 N	3100 N	0935 488	500