

Rakennevetoniitti uppokanta

Rakennevetoniitit ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan perinteisiä vetoniittejä huomattavasti lujempia ja kestävätkä kuormitusta ja tärinää paremmin.

Käyttökohteina erilaiset runkorakenteet, kuorma-autojen päällisrakenteet, tärinälle altistuvat koneet ja laitteet.

Rakennevetoniitti, uppokanta teräs sinkitty, tarjoaa suuren leikkaus- ja vetolujuuden sekä erinomaisen tärinänkeston. Laaja niittausalue ja hyvä reiän täyttökyky tekevät siitä monipuolisen ja kätevän työkalun erilaisiin projekteihin. Paljon laajeneva niitti kompensoi epäsäännöllisten reikien aiheuttamia ongelmia ja vetokara lukkiutuu niittiin vedon jälkeen varmistaen työn laadun. Valmistettu st/st-materiaalista.

- Suuri leikkaus ja vetolujuus, erinomainen tärinänkesto.
- Laaja niittausalue.
- Hyvä reiän täyttökyky paljon laajenevan niitin ansoista.
- Paljon laajeneva niitti kompensoi epäsäännöllisten, ei kohdakkain tai liian suurien reikien aiheuttamia ongelmia.
- Vetokara lukkiutuu niittiin vedon jälkeen
- Materiaali st/st

Nimellishalkaisija (Ø)	6,4 mm
Pituus (kokonaispituus) (L)	17 mm
Kiinnitysalue vähint./enint. (G)	5-11,1 mm
Materiaali, kara/tappi	Teräs
Materiaali, holkki	Teräs
Pinnoite, kara	Sinkitty
Pinnoite, holkki	Sinkitty
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Vetolujuus	8,24 kN
Leikkauslujuus	10,7 kN

Tuotenumero 0921 064 170

Kappalemäärä: 250

