

Kateruuvi sinkitty

Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaa-lattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta.

Kateruuvi (3502030621), tarjoaa laadukkaan EPDM-tiivisteen varmistaen vesitiiviyyden ja korroosionkestävyyden. C3 ilmastorasitusluokka ja CE/ETA hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden. Käytä asennuksessa kuusiokolo-asennustyökalua (ei -magneettista).

- Laadukas EPDM-tiiviste
- Vesitiivis ja korroosionkestävä
- C3 ilmastorasitusluokka, CE/ETA hyväksyntä
- Sinkitty



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali, tiivistealuslevy	Alumiini
Materiaali, tiiviste	Vulkanoitu eteenipropreenidieenikumi
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm
Levyn/laikan paksuus (h ₁)	1 mm
Laipan halkaisija 1	10,5 mm
Ulkoisen vääntö/kanta (s ₁)	AV 8
Aluslevyn/laikan halkaisija (d ₂)	14 mm

Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Hyväksyntä	Tuotenumero	Kappalemäärä
25 mm	ETA	5047 480 000	250
38 mm	ETA	5047 480 024	250
50 mm	ETA	5047 480 037	150
65 mm		5047 480 049	100
80 mm	ETA	5047 480 057	100