

Kateruuvi sinkitty

Kateruuvi piikkikärjellä, sinkitty ja pulverimaa-lattu ilmastorasitusluokkaan C3, kohtalainen. Katto- ja seinäohutlevyjen kiinnittäminen puurunkoon. 8mm kuusiokanta.

Kateruuvi (3502030621), tarjoaa laadukkaan EPDM-tiivisteen varmistaen vesitiiviyyden ja korroosionkestävyyden. C3 ilmastorasitusluokka ja CE/ETA hyväksyntä takaavat tuotteen luotettavuuden. Käytä asennuksessa kuusiokolo-asennustyökalua (ei -magneettista).

- Laadukas EPDM-tiiviste
- Vesitiivis ja korroosionkestävä
- C3 ilmastorasitusluokka, CE/ETA hyväksyntä
- Sinkitty



Materiaali	Teräs
Pinta/pinnoite	Sinkitty
Materiaali, tiivistealuslevy	Alumiini
Materiaali, tiiviste	Vulkanoitu eteenipropreenidieenikumi
ROHS-yhteensopiva	Kyllä
Pään/kannan tyyppi	Kuusiokanta laipalla
Nimellishalkaisija (d ₁)	4,8 mm
Levyn/laikan paksuus (h ₁)	1 mm
Laipan halkaisija 1	10,5 mm
Ulkoisen vääntö/kanta (s ₁)	AV 8
Aluslevyn/laikan halkaisija (d ₂)	14 mm

Pituus (kokonaispituus) (l ₁)	Hyväksyntä	Tuotenumero	Kappalemäärä
25 mm	ETA	5047 480 000	100/250
38 mm	ETA	5047 480 024	100/250
50 mm	ETA	5047 480 037	150
65 mm		5047 480 049	100
80 mm	ETA	5047 480 057	100